

Mechanical Seed Drills



Mechanical Seed Drills

EcoLine, MasterLine
and ProfiLine

EcoLine

Lengva ir tiksliai



Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama su virbaliniu kultivatoriumi, skutiku ar Rotavator agregatu.

Lengvas EcoLine sėjamosios svoris (3m modelis = 499kg) suteikia galimybę dirbti su mažais traktoriais, taip pat bunkeris sudaro bendrą sėjamosios rėmą, agregato konstrukcija yra labai stipri.

Pasirenkamas atstumas tarp vagų yra 10, 12, 13, 14 arba 16 cm.

Gaminama su

inkariniais rėžtuvais (EU) arba vieno disko rėžtuvais (ER). Naudojant ER rėžtuvus su gylio reguliatoriais, pasiekiamas optimalus sėjos gylis.

Savybės

- Puiki dirvožemio ir liekanų tėkmė pro noragų tvirtinimo strypą.
- Tikslus sėklų sėjimas, nepriklausomai nuo noragų padėties.
- Tolygus sudygimas, sąlygotas tinkamo sėklų išsėjimo gylio.
- Tiksli ir patikima matavimo sistemos pavara, susijusi su traktoriaus tipo 7.00X12 padangomis.
- Rėžtuvų slėgis reguliuojamas mechaniškai, rankenos pagalba (stand.) arba hidraulinio būdu (papild.).
- Elektroninės tech. vėžios ir hidrauliniai ženklintuvai (papildoma įranga).
- Tech. vėžių ženklintuvai palengvina augalų apsaugą prieš žiems sudygstant (papildoma įranga).
- Sėklas nuo taršos apsaugo sietai (papildoma įranga)
- Integruota daiktadėžė, įrankių, atsarginių dalių ir t.t. laikymui.



Inkariniai rėžtuvai (EU) .



Wing-Flow galinės akėčios.



Vieno disko rėžtuvai (ER).



Vario-K belaipsnė išsėjimo normos nustatymo greičių dėžė.



Greita jungtis lengvam prijungimui. (papildoma įranga)



Traktoriaus tipo padangos kartu su purvo gramdikiu. (papildoma įranga)



Techniniai duomenys

	EcoLine 250	EcoLine 300
Darbinis plotis, cm	250	300
Transportavimo plotis, cm	250	300
Svoris be galinių akėčių, kg (apytikslis)	465	508
Aukštis, cm	139	139
Užpylimo aukštis, m	128	128
Bunkerio dydis, litrais	446	556
Bunkerio tūris, kg kviečiai	334	417
Inkarinių rėžtuvų skaičius	17/19/21	19/21/23/25/29
Vieno disko rėžtuvų skaičius	17/19	19/21/23
Rėžtuvų eilių skaičius	2	2
Atstumas tarp vagų, cm	33	33
Pavara	Belaipsnė dėžė	Belaipsnė dėžė
Išsėjimo ratai	Kaištiniai voleliai	Kaištiniai voleliai
Padangos	7.00X12	7.00X12

Papildoma įranga

- Nuotolinis sėjimo normos nustatymas
- Hidrauliniai ženklintuvai
- Pre-emergence markers
- Technologinių vėžių kompiuteris
- Hopper sieve 17 mm
- Žolės sėklų dėžė
- Trašų dėžė
- Reguliuojamas hidraulinis rėžtuvų slėgis

ProfiLine

Didelio našumo agregatas



Tikrai universali ir įvairiapusiška sėjamoji, ideali profesionaliam ūkininkavimui. ProfiLine yra gaminama 3, 4 ir 4,5 m. darbinio pločio, o bunkerio tūris, esantis iki 1200 ltr., leidžia sėjamoją naudoti vidutinių ir ganėtinai didelių ūkių savininkams. ProfiLine svorio balanso savybė yra susijusi su tuo, kad bunkeris sudaro dalį agregato rėmo, neprarsdamas savo stiprumo ir tvirtumo. Galimas atstumas tarp eilių 10, 12, 13, 14 arba 16 cm.

Gaminama su

Inkariniais rėžtuvais (EU), vieno disko rėžtuvais (ER) arba dviejų diskų rėžtuvais (DR). Norint pasiekti optimalų sėjimo gylį, rekomenduojame naudoti ER arba DR rėžtuvus, kartu su guminiiais prispaudimo ratukais.

Savybės

- Naudojama kaip sėjimo mašina, traukiama traktoriaus arba kombinuojama su virbaliniu kultivatoriumi, skutiku arba Rotavator agregatu.
- Tikslus sėklų sėjimas, nepriklausomai nuo rėžtuvų padėties.
- Tolygus sudygimas, sąlygotas tinkamo sėklų išsėjimo gylio.
- Tiksli ir patikima matavimo sistemos pavara, susijusi su traktoriaus tipo 6.00X16 arba 10/80X12 padangomis.
- Integruota daiktadėžė įrankių, atsarginių dalių ir t.t. laikymui.
- Rėžtuvų slėgis reguliuojamas mechaniškai, rankenos pagalba (stand.) arba hidrauliniu būdu (papild.).
- Tolygus šiaudų liekanų paskirstymas ir vienodas sėklų uždengimas su pasirinktomis galinėmis akėčiomis.
- Smulkių sėklų ir trąšų bunkeriai (papildoma įranga).
- Tech. vėžių ženklintuvai palengvina augalų apsaugą prieš žiems sudygstant (papildoma įranga).
- Sėklas nuo taršos apsaugo sietai (papildoma įranga).



Dviejų diskų rėžtuvai (DR) su guminiiais prispaudimo ratukais. (papildoma įranga)



Didelio našumo rėmo konstrukcija.



Tiksli ir patikima matavimo sistema, varoma didelių ratų. (papildoma įranga)



Technologinių vėžių ženklintuvai. (papildoma įranga)



Smulkių sėklų pirštai, sumažinantys padavimo kiekį.



Hidraulinė sėjamosios jungtis, skirta sėjamoją uždėti ant kultivatoriaus.



Techniniai duomenys

	Profiline 300	Profiline 400	Profiline 450
Darbinis plotis, cm	300	400	450
Transportavimo plotis, cm	312	419	469
Svoris be galinių akėčių, kg (apytikslis)	728	908	970
Aukštis, cm	146	146	146
Užpylimo aukštis, m	135	135	135
Bunkerio dydis, litrais	741	1052	1201
Bunkerio tūris, kg kviečiai	555	789	900
Inkarinių rėžtuvų skaičius	21-25-29	33	27
Vieno disko rėžtuvų skaičius	21-23	31	35
Dviejų diskų rėžtuvų skaičius	21-23	31	35
Rėžtuvų eilių skaičius	2	2	2
Aštumas tarp vagų, cm	33	33	33
Pavara	Belaiapsnė dėžė	Belaiapsnė dėžė	Belaiapsnė dėžė
Išsėjimo ratai	Kaištiniai voleliai	Kaištiniai voleliai	Kaištiniai voleliai
Padangos	6.00 X 16	10/80 X 12	10/80 X 12

Standartinė įranga

- Hidrauliniai ženklintuvai

Papildoma įranga

- Nuotolinis sėjimo normos nustatymas
- Pre-emergence markers
- Hopper sieve 17 mm
- Žolės sėjimo dėžė
- Technologinių vėžių ženklintuvai
- Reguliuojamas hidraulinis rėžtuvų slėgis

MasterLine

Aukščiausios kokybės parametų pranašumas



Puiki sėjamoji, kombinuojama su dirvožemio paruošimo padargais, gaminama 3 ir 4 metrų darinio pločio.

Bunkerio tūris, viršijantis 1000 litrų (4m modelis), suteikia žymius privalumus ir darbo našumą lauke.

Kartu su bunkeriu, įmontuotu į bendrą mašinos rėmą, MasterLine sėjamoji turi mažo svorio ir stipraus bei stabilaus agregato savybes.

Galimas atstumas tarp eilių yra 10, 12, 13, 14 arba 16 cm.

Gaminama su

Inkariniais rėžtuvais (EU), vieno disko rėžtuvais (ER) arba dviejų diskų rėžtuvais (DR). Norint pasiekti optimalų sėjimo gylį, rekomenduojame naudoti ER arba DR rėžtuvus, kartu su guminiiais prispaudimo ratukais.

Savybės

- Tiksli darbinio gylio kontrolė, naudojant sutankinimo volą.
- Greitas ir saugus pakėlimo veiksmas: kai sėjamoji pakelta, svorio centras yra labai arti traktoriaus.
- Puiki dirvožemio ir liekanų tėkmė pro noragų tvirtinimo strypą.
- Didelio diametro žemės ratas užtikrina teisingą ir apsaugotą nuo praslydimo matavimo sistemos pavarą.
- Tikslus sėklų sėjimas, nepriklausomai nuo noragų padėties.
- Tolygus šiaudų liekanų paskirstymas ir vienodas sėklų uždengimas su pasirinktomis galinėmis akėčiomis.
- Integruota daiktadėžė, įrankių, atsarginių dalių ir t.t. laikymui.
- Tech. vėžių ženklintuvai palengvina augalų apsaugą prieš žiems sudygstant (papildoma įranga).
- Sėklas nuo taršos apsaugo sietai (papildoma įranga).



Sėjamosios svoris pameštas ant kultivatoriaus sutankinimo volo.



Sėklų bunkerio sietas. (papildoma įranga)



Lengvas sėklų bunkerio užpildymas iš didelių maišų.



Dviejų diskų rėžtuvai (DR).



Integruota daiktadėžė, įrankių, atsarginių dalių ir t.t. laikymui.



Belaispnsis padavimo normos reguliavimas tiesiai iš traktoriaus kabinos. (papildoma įranga)



Techniniai duomenys

	MasterLine 300	MasterLine 400
Darbinis plotis, cm	300	400
Transportavimo plotis, cm	300	400
Aukštis, cm	166	166
Svoris be galinių akėčių, kg (apytikslis)	815	1025
Bunkerio dydis, litrais	741	1052
Bunkerio tūris, kg kviečiai	555	789
Inkarinių rėžtuvų skaičius	24-25-29	33-37
Vieno disko rėžtuvų skaičius	23	31
Dviejų diskų rėžtuvų skaičius	24	32
Rėžtuvų eilių skaičius	2	2
Atstumas tarp vagų, cm	34	34
Pavara	Belaipsnė dėžė	Belaipsnė dėžė
Išsėjimo ratai	Kaištiniai voleliai	Kaištiniai voleliai

Papildoma įranga

- Nuotolinis sėjimo normos nustatymas
- Pre-emergence markers
- Hopper sieve 17 mm
- Žolės sėjimo dėžė
- Pusės darbinio pločio išjungimas
- Technologinių vėžių ženklintuvai
- Reguliuojamas hidraulinis rėžtuvų slėgis
- Hidrauliniai ženklintuvai



Sėjamosios technologija

Europos rinkose liūto dalį tarp sėjamųjų sudaro agregatai, turintys 3 m. darbinį plotį.

Darbinuose pločiuose virš 4,5 m. galima pasirinkti įvairių pneumatinių sėjamųjų su pageidaujamais centriniais bunkeriais, tuo tarpu pločiai nuo 2,5 iki 4,5 m. gali būti kombinuojami su dirvos paruošimo agregatais pačiu optimaliausiu būdu.

KONGSKILDE mechaninių sėjamųjų patikimumas paremtas dešimtmečių dizaino patirtimi ir gamybos technologijomis.

Šiandien jos yra gaminamos pažangiausiomis technologijomis, siekiant aukščiausių kokybės standartų.

KONGSKILDE - serijos EcoLine, ProfiLine ir MasterLine siūlo visada tinkamas specifikacijas visiems reikalavimams ir ūkių dydžiams.

Trys skirtingi rėžtuvų tipai suteikia galimybę mašinas naudoti įvairiuose dirvožemių tipuose ir bet kokio dirvos paruošimo segmente.

EcoLine ir ProfiLine gali būti naudojamos tik kaip solo – mašinos arba kartu su kompaktiniais kultivatoriais arba skutikais. Tuo tarpu MasterLine yra puiki kombinuota sėjamoji, skirta dideliems ūkiams arba bendrovėms.

Visos serijos gali būti pilnai įrengtos ir paruoštos darbui, naudojant plačią papildomos įrangos gamą, ar modifikuotos po kelerių eksploataavimo metų.

Kongskilde Agriculture

Tel. +45 61 80 50 00
office@kongskilde.com

www.kongskilde.com

KONGSKILDE
Moving agriculture ahead