

Mechanische zaaimachines



Mechanische zaaimachines

EcoLine, ProfiLine
en MasterLine

EcoLine

Licht in gewicht en zeer nauwkeurig



De EcoLine nokkenrad zaaimachine kan solo gebruikt worden of in combinatie met rotorkoepel, frees of cultivator. Deze serie bestaat uit machines ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven. Het lage eigen gewicht van de EcoLine zaaimachine maakt deze bijzonder geschikt voor tractoren uit een lagere PK klasse. Doordat ook de zaadbak een onderdeel uitmaakt van de frameconstructie is de zaaimachine zeer solide en robuust.

De mogelijke rijafstanden zijn van 10 tot 16 cm, afhankelijk van werkbreedte en type zaaihouder.

Type zaaihouders

Twee verschillende types zijn beschikbaar: suffolk houders (EU) of enkele schijfhouders (ER). Wanneer ER schijfhouders worden

gebruikt adviseren wij dit altijd te doen in combinatie met dieptebegrenzers om een optimale werking en een meer constante werkdiepte te garanderen.

Kenmerken

- 3-Delig zaadbak deksel t.b.v. het vullen met bigbags
- Nauwkeurig zaaiwerk onafhankelijk plaats van het kouter
- Inzethoeken om de zaadbak volledig leeg te zaaien
- Gelijmatige aandrijving door gebruik van 7.00x12 tractor profiel aandrijfwielen
- Centraal instelbare kouterdruk met spindel of via cilinder (optie)
- Mogelijkheid voor elektronische rijpadschakeling en hydraulische markeurs (beiden optie)
- Vooropkomst markeurs in combinatie met rijpadschakeling maken de rijpaden al zichtbaar voor de opkomst van het gewas (optie)
- Rooster bovenin de zaadbak voorkomt verstoppingen (optie)
- Geïntegreerd opbergvak voor het bewaren van handleiding, gereedschap, etc.



Suffolk kouters (EU).



Na-eg 2 delig, slepende tand.



Enkele schijfkouters (ER).



Vario- K transmissie voor traploze instelling van zaaihoeveelheid.



Snelkoppeling voor eenvoudig en veilig aan- en afkoppelen.



Tractor profiel aandrijf wiel incl. schraper.



Technische specificaties

	EcoLine 200	EcoLine 300
Werkbreedte, cm	250	300
Transportbreedte, cm	250	300
Gewicht zonder na-eg, kg	465	508
Hoogte, cm	139	139
Vulhoogte, cm	128	128
Zaadbakinhoud, Liter	446	556
Zaadbakinhoud, kg tarwe	334	417
Aantal suffolk kouters (EU)	17/19/21	19/21/23/25/29
Aantal enkele schijfkouters (ER)	17/19	19/21/23
Aantal kouterrijen	2	2
Afstand tussen kouterrijen (cm)	33	33
Transmissie	Vario-K	Vario-K
Wielen	7.00X12	7.00X12

Opties

- Hydraulische markeurs
- Hydraulische kouterdrukinstelling
- Rooster in zaadbak, 17 mm
- Wijzigen zaaihoeveelheid instelling vanaf traktor
- Vooropkomst markeurs
- Rijpadschakeling
- Vulplatform
- Sporenwissersset 2 x 2
- Breedzaaikouter (alleen voor EU kouter)
- Ha-teller
- Extra zaadbak voor inzaai ondervrucht
- Kunstmestbak

ProfiLine

Grote capaciteit, een echte All-rounder



De Profiline nokkenrad zaaimachines zijn zeer robuust en degelijk uitgevoerd. Zij zijn ideaal voor het zware werk op de grotere bedrijven.

Zij zijn leverbaar in werkbreedtes van 3, 4 en 4,5 meter en met een zaadbakinhoud tot 1200 liter. Dit maakt de machines uitermate geschikt voor het professionele gebruik.

Een groot voordeel van de Profiline serie is ook dat de zaadbak een geïntegreerd deel uitmaakt van de frame constructie. Er zijn geen concessies gedaan aan sterkte en stijfheid van het frame.

Mogelijke rijafstanden zijn van 10 tot 14 cm

Type zaaihouders

Suffolk kouters (EU), enkele schijfkouters (ER) of dubbele schijfkouters (DR). Voor een optimaal gebruik van

de schijfkouters worden de enkele schijfkouters aanbevolen in combinatie met dieptebegrenzers en de dubbele schijfkouters met rubberen aandrukwielen (standaard).

Kenmerken

- 3-Delig zaadbak deksel t.b.v. het vullen met bigbags
- Te gebruiken als solo-machine of in combinatie met rotorkoepel, frees of cultivator
- Inzetdriehoeken om de zaadbak volledig leeg te zaaien
- Nauwkeurig zaaiwerk onafhankelijk plaats van het kouter
- Geïntegreerd opbergvak voor het bewaren van handleiding, gereedschap etc.
- Mogelijkheid voor elektronische rijpadschakeling (optie)
- Centraal instelbare kouterdruk met spindel of via cilinder (optie)
- Gelijkmatische toedekking van zaad met na-eg (optie)
- Rooster bovenin de zaadbak voorkomt verstoppingen (optie)
- Gelijkmatische aandrijving door gebruik van 10/80 x 12 traktor aandrijfwielen



Dubbel schijfkouter (DR) in combinatie met rubber aandrukwielen.



Robuuste frame constructie.



Betrouwbare aandrijving door gebruik van grote aandrijfwielen.



Vooropkomst markeurs (optie).



Inzetklauw voor fijnzaad.



Hydraulische hef voor gunstig zwaartepunt.



Technische specificaties

	ProfiLine 300	ProfiLine 400	ProfiLine 450
Werkbreedte, cm	300	400	450
Transportbreedte, cm	312	419	469
Gewicht zonder na-eg, kg	728	908	970
Hoogte, cm	146	146	146
Vulhoogte, cm	135	135	135
Zaadbakinhoud, liter	741	1052	1201
Zaadbakinhoud, kg tarwe	555	789	900
Aantal suffolk kouters (EU)	21-25-29	33	37
Aantal enkele schijfkouters (ER)	21-23	31	35
Aantal dubbele schijfkouters (DR)	23	31	35
Aantal kouterrijen	2	2	2
Afstand tussen de rijen (cm)	33	33	33
Transmissie	Vario-K	Vario-K	Vario-K
Aandrijfwielen	10/80 X 12	10/80 X 12	10/80 X 12

Standaard

- Traploze transmissie
- Centrale en individuele kouterdruk instelling
- Uitschakelbare roeras
- Zaadnivo indikator
- Wielschraper

Opties

- Hydraulische markeurs
- Rooster in zaadbak, 17 mm
- Vulplatform
- Breedzaaikouter (alleen voor EU kouter)
- Ha-teller
- Extra zaadbak voor inzaai ondervrucht

MasterLine

Opbouw zaaimachine in top klasse



De perfecte zaaimachine om te integreren met een grondbewerkingswerktuig. De MasterLine serie omvat 3 en 4 meter brede opbouw zaaimachines. Een zaadbak inhoud van meer dan 1000 liter (4 m) zorgt voor een grote veldcapaciteit.

De MasterLine serie zijn opbouw zaaimachines waar de zaadbak een geïntegreerd deel is van het frame. Hierdoor wordt een sterke en solide constructie gewaarborgt gecombineert met een relatief laag eigen gewicht.

De traploos instelbare oliebad transmissie Vario-K waarborgt een egale aandrijving van de zaais bij zowel lage als hoge doseringen.

Type zaikouters

De zaaimachine is verkrijgbaar met standaard suffolk kouters (EU), enkele schijfkouters (ER) of dubbele schijfkouters (DR) met rijafstanden van 10 tot 13 cm.

Kenmerken

- Inzeldriehoeken om de zaadbak volledig leeg te zaaien
 - Ombouw van nokkenrad zaaiwiel naar fijn zaad door middel van inzet klauwen
 - Gedeelde afdraaibakken.
 - Spatwater dicht metalen vouwdeksel zaadbak.
 - Centrale en individuele kouterdruk instelling.
- Grote zaadbak inhoud per meter werkbreedte.
 - Zaadbak is ver naar voren geplaatst.
 - Afsteuning van zaaimachine op de rol van het opbouw werktuig.
 - Breed vulplatform.



Het gewicht van de zaaimachine wordt gedragen door de rol van het opbouw werktuig.



Rooster in de zaadbak (optie).



Eenvoudig vullen met een bigbag.



Dubbele schijfkouters (DR).



Geïntegreerde opbergbak voor gereedschap, inzetklauwen voor fijnzaad etc.



Traploos instellen van de zaaihoeveelheid vanaf de tractor (optie).



Technische specificaties

	MasterLine 300	MasterLine 400
Werkbreedte, cm	300	400
Transportbreedte, cm	300	400
Hoogte, cm	166	166
Leeggewicht zonder na-eg, kg	815	1025
Zaadbak volume, liter	741	1052
Zaadbak volume, kg tarwe	555	789
Aantal suffolk kouters EU	24-25-29	33-37
Aantal enkele schijfkouters ER	23	31
Aantal dubbel schijfkouters DR	24	32
Aantal kouter rijen	2	2
Afstand tussen kouter rijen, cm	34	34
Transmissie	Vario-K	Vario-K

Standaard

- Traploze transmissie
- Centrale kouterdruk instelling

Opties

- Hektare teller
- Hydraulische markeurs
- Hydraulische kouterdruk instelling
- Graszaad zaai bak



100001574 KBL/NL/Mechanical Seed Drill/RO/1117

Zaaitechiek

De mechanische zaaimachines van Kongskilde zijn gebaseerd op tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en produceren van zaaimachines.

Zij worden geproduceerd met behulp van de modernste technologieën en voldoen aan de strengste kwaliteitseisen.

De Kongskilde zaaimachines uit de series EcoLine, ProfiLine en MasterLine bieden altijd de juiste machine voor ieder bedrijf.

De drie verschillende typen zaaiouters maken de zaaimachines uitermate geschikt voor iedere grondsoort en ieder type zaai-bed bereiding.

De zaaimachines uit de serie EcoLine en ProfiLine kunnen ingezet worden als solo-machines of gebruikt worden in combinatie met een cultivator of rotorkoepel met behulp van een aparte 3-punts hefinrichting.

De MasterLine serie is perfect combineerbaar met een zaai-bed bereider.

Alle modellen kunnen uitgerust worden met een groot scala van toebehoren, zowel fabrieksmatig als achteraf gemonteerd.

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Kongskilde Agriculture
Tel.: +49 5572 402 0
mail_germany@kongskilde.com

www.kongskilde.com

K KONGSKILDE
Moving agriculture ahead