

Terra X



# Terra X

Brona talerzowa



Kongskilde Terra X Brona talerzowa



Mocne łożyskowanie talerzy

#### Mocne łożyskowanie talerzy

Dwurzędowe łożyskowanie stożkowe z poczwórnym uszczelnieniem zapewniają wysoką wytrzymałość na zmienne obciążenia przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów eksploatacji.



Talerze robocze - uzębione

#### Talerze robocze - uzębione

Brony talerzowe Terra X wyposażone są seryjnie w uzębione talerze Ø 660mm o grubości 6mm. Talerze montowane są na specjalnym 4-kątnym wale.

Ustawienie talerzy w układzie X zapewnia równomierną pracę maszyny szczególnie na terenach o zróżnicowanych warunkach glebowych.

#### Wyposażenie standardowe:

- średnica talerzy Ø 660mm,
- kąt cięcia regulowany w zakresie od 0° do 25°,
- podwójne łożyskowanie (łożyska stożkowe),
- wał talerzowy 40mm,
- maszyna składana hydraulicznie do transportu,
- nastawa głębokości pracy od wału tylnego,
- tylny wał strunowy prętowy Ø 550/630 lub wał pierścieniowy typu „Cracker”

#### Dane techniczne

Typ	Szerokość robocza	Szerokość transportowa	Liczba talerzy	Liczba łożysk stożkowych podwójnych	Waga bez wału zagęszczającego	Zapotrzebowanie mocy
Terra-X 300	3,0 m	3,0 m	24	8	2.375 kg	90-120 KM
Terra-X 400	4,0 m	3,0 m	32	8	2.550 kg	100-130 KM
Terra-X 450	4,5 m	3,0 m	36	8	2.570 kg	110-150 KM
Terra-X 4000	4,0 m	3,0 m	32	8	3.470 kg	120-200 KM
Terra-X 5000	5,0 m	3,0 m	40	8	4.340 kg	160-260 KM
Terra-X 6000	6,0 m	3,0 m	48	16	4.860 kg	180-300 KM
Terra-X 7000	7,0 m	3,0 m	56	16	5.540 kg	200-350 KM

**Kongskilde Agriculture**  
Telefon +48 24 355 9615

[www.kongskilde.com](http://www.kongskilde.com)

**KONGSKILDE**  
Moving agriculture ahead