

Front Terra Disc



Front Terra Disc

Outil poussé de préparation du sol/déchaumage superficiel

Front Terra Disc



Sections individuelles montées sur lames de ressort



Point de pivot / traction placé à l'avant



Front Terra Disc 3000

Outil poussé

Le Front Terra Disc Kongskilde est un déchaumeur compact poussé, pourvu de deux rangées de disques avec angle d'attaque réglable.

Cet outil permet de déchaumer ou de préparer le lit de semence en combinaison avec un combiné de semis.

Sections individuelles

Chaque section est montée avec quatre disques concaves crénelés, reliée au châssis par des lames de ressort, et disposée en X sur deux rangées.

Les lames de ressort agissent en tant qu'amortisseur et sécurité en cas de travaux sur sol caillouteux.

Réglage angulaire

Afin de s'adapter aux différents besoins d'utilisation, l'angle d'attaque des disques est réglable hydrauliquement.

Réglage de la profondeur

La profondeur de travail est contrôlée à l'aide des roues frontales pivotantes. Ces roues roulent sur le sol non travaillé.

Profondeur de travail régulière

La position du point de pivot entre le châssis principal et le châssis d'attelage permet une bonne manoeuvrabilité ainsi qu'une profondeur de travail régulière.

Confort d'utilisation

L'utilisation d'un outil poussé permet d'avoir une visibilité accrue aussi bien sur l'avant que sur l'arrière du tracteur.

Largeur de travail

Le Front Terra Disc est disponible en 4 largeurs de travail : 3.00 m, 4.00m, 4.50 m, et 6.00 m.

A partir du modèle 4.00 m, le Front Terra Disc est repliable hydrauliquement, avec une largeur de transport de 3.00 m.



Modèle	Front Terra Disc 3000	Front Terra Disc 4000 H	Front Terra Disc 4500 H	Front Terra Disc 6000 H
Largeur de travail (m)	3.00	4.00	4.50	6.00
Largeur de transport (m)	3.00	3.00	3.00	3.00
Repliage hydraulique	-	Standard	Standard	Standard
Diamètre des disques (mm)	450	450	450	450
Nombre de disques	32	40	48	64
Nombre de paliers	8	12	12	16
Poids (kg)	1.210	1.510	1.640	2.050
Réglage hydraulique de l'angle des disques	Standard	Standard	Standard	Standard

Kongskilde Agriculture

Tel.: +33 2 41 03 31 03

contact.kongskilde.france@kongskilde.com

www.kongskilde.com

KONGSKILDE
Moving agriculture ahead