

Semavator



Semoir pour semis simplifié

Semavator



Semavator R 600S 305D trémie AR.



Roue arrière basse pression.



Kit roues avant.

Le SEMAVATOR est conçu pour le semis direct en présence d'importants résidus végétaux en condition humide. Le Semavator est disponible en largeur de travail de 3,00 ou 4,00 m, sur base de Rotavator R600 SS, R600 SD, ou R700SD avec possibilité de montage des rotors Rotavator ou Rotalabour.

Il est équipé du semoir pneumatique Nordsten NS 4000 à trémie centralisée de grande capacité placée très en avant pour un porte à faux réduit.

La rampe de semis arrière réglable en multi positions permet de gérer aisément la profondeur de semis.

Roues arrière repliables

Pour réduire la largeur de transport et effectuer le premier passage de semis en bordure de parcelle, les roues arrière se replient manuellement sur l'intérieur de la machine.

Roues avant (accessoire)

Ces roues s'adaptent facilement à la largeur du tracteur et permettent un excellent suivi de terrain, d'où une économie de puissance.

Accessoires

Roues basse pression 31x15,5-15, Jalonage AGRO Tram 2100, Réhausse 400 litres, contré-flasques, Roues avant etc.

Caractéristiques techniques

| Type | Semavator R600S300S | Semavator R600S300D | Semavator R600S400D | Semavator R700S300D | Semavator R700S400S |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Base de Rotavator | R600SS | R600SD | R600SD | R700SD | R700SD |
| Largeur de travail (m) | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
| Largeur de transport (m) | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 3,50 | 4,50 |
| Changement de vitesses | inversion de pignons | levier | levier | levier | levier |
| Refroidissement par circulation d'huile | non | oui | oui | oui | oui |
| Transmission latérale | engrenage | engrenage | engrenage | double à engrenage | double à engrenage |
| Régime rotor à pto 1000 tr/mn | 219-237-279-302 | 219-245-277 | 219-245-277 | 219-245-277 | 219-245-277 |
| Nombre de lames Rotavator | 72 | 72 | 96 | 72 | 96 |
| Nombre de lames Rotalabour F1 | 72 | 72 | 96 | 72 | 96 |
| Capacité trémie (litre) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Réglable de débit | variateur VARIO-K |
| Distribution | cannelures+ergots +limiteurs |
| Entraînement distribution | roue squelette |
| Dimension roues standard | 10.0/75-15.30 10PR |
| Entraînement turbine | mécanique ou hydraulique |



Kongskilde Howard France S.A.

Tel: +33 5 4998 1840

mail@hf.kongskilde.com

www.kongskilde.com