

Front Terra Disc



Front Terra Disc

Grada de discos
compacta frontal

Front Terra Disc



Secciones individuales montadas sobre brazos-ballesta.



Enganche frontal con bajo tiro, estabilidad de la profundidad de trabajo.



Front Terra Disc 3000.

Características

La Front Terra Disc Kongskilde es un preparador compacto provisto de dos hileras de discos con ángulo de ataque regulable.

Este implemento permite preparar la cama de siembra en combinación con un equipo colocado en la parte posterior del tractor.

Secciones individuales

Cada sección esta equipada con cuatro discos cóncavos dentados, fijada al chasis mediante un brazo-ballesta y dispuesta en X en dos hileras. Los brazos-ballesta vibran a la vez que amortiguan impactos en el caso de trabajar sobre suelos con piedra.

Reglaje angular

Con el fin de adaptarlo a los diferentes tipos de suelo y condiciones de trabajo, el ángulo de ataque de los discos se regula hidráulicamente.

Regulación de la profundidad

La profundidad de trabajo se controla con la ayuda de dos ruedas frontales pivotantes, que ruedan sobre el suelo no trabajado.

Profundidad regular

La posición del punto de pivotaje entre el chasis principal y el de anclaje permite una buena maniobrabilidad al tiempo que consigue una regular profundidad de trabajo.

Los diversos puntos de anclaje dan la posibilidad de transferir el peso del tractor sobre el implemento (ángulo de los brazos de anclaje).

Confort de utilización

El diseño del implemento, permite una perfecta visibilidad tanto delante como detrás del tractor.

Anchos de trabajo

La FRONT TERRA DISC está disponible en anchos de trabajo de 3,00m., 4,00m., 4,50 m. y 6,00m.

A partir de 4,00 m. son plegables hidráulicamente con un ancho de transporte de 3,00 m.



Model	Front Terra Disc 3000	Front Terra Disc 4000H	Front Terra Disc 4500H	Front Terra Disc 6000H
Ancho de trabajo (m.)	3,00	4,00	4,50	6,00
Ancho transporte (m.)	3,00	3,00	3,00	3,00
Reglaje hidráulico	No	Si	Si	Si
Diámetro de los discos (mm)	450	450	450	450
Número de discos	32	40	48	64
Número de ejes	8	12	12	16
Peso (Kg)	1.210	1.510	1.640	2.050
Reglaje angular hidráulico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Kongskilde Agriculture

Tel. +34 93 861 7150
mail@hi.kongskilde.com

www.kongskilde.com

K KONGSKILDE
Moving agriculture ahead