

Front Terra Disc



Front Terra Disc

Frontmontierte
Scheibenegge

Front Terra Disc



Individuell aufgehängte Sektionen.



Niedriger Zugpunkt vor der Front Terra Disc.



Front Terra Disc 3000.

Beschreibung

Kongskilde Front Terra Disc ist eine frontmontierte Scheibenegge, geeignet für Stoppelbearbeitung und Saatbettbereitung. Die Front Terra Disc besteht aus 2 Scheibenreihen die jeweils in Sektionen geteilt sind. Der Angriffswinkel der Scheiben ist hydraulisch einstellbar. Das Fahren mit Front Terra Disc im Frontanbau ermöglicht den gleichzeitigen Heckanbau verschiedener Arbeitsgeräte.

Individuelle Sektionen

Das grundlegende Arbeitsgerät für Front Terra Disc sind die individuell teilbaren Scheibensektionen. Die Scheibensektionen sind in 2 Reihen mit umgekehrten Scheiben aufgehängt. Jede Sektion besteht aus 4 gezackten und gebogenen Scheiben, aufgehängt auf einer festen Blattfeder. Diese Federung gibt den Scheiben Schutz vor Steinen und verarbeitet besser Ernterückstände.

Einstellbar Winkel

Der Angriffswinkel der Scheiben ist hydraulisch einstellbar. Das bedeutet, daß die Arbeitsintensität den unterschiedlichen Verhältnissen angepasst werden kann, z. B. der Arbeitstiefe, der Geschwindigkeit und den Pflanzenresten.

Tiefenregulierung

Die Front Terra Disc kann auf Arbeitstiefen von 0 – 10 cm eingestellt werden. Die Tiefe wird durch 2 drehbare Tiefenführungsräder (Gummi) vor dem Gerät eingestellt. Durch die vorlaufenden Räder wird eine gleichmässige Arbeitstiefe gewährleistet.

Tiefenstabilität

Durch den niedrigen Zugpunkt vor dem Gerät werden gute Fahreigenschaften und eine optimale Tiefenstabilität erzielt. Durch die Frontmontage wird eine gleichmässige Belastung der Scheiben auch bei unterschiedlichen Bodenverhältnissen und Arbeitsbedingungen gewährleistet.

Komfort

Von der Fahrerkabine hat man einen guten Überblick über die Geräte (Front-Heckanbau). Beim Anbau von Heckgeräten erfolgt eine gute Gewichtsverteilung und dadurch bessere Fahreigenschaften.

Arbeitsbreite

Die Front Terra Disc ist lieferbar in den Arbeitsbreiten 3,00 – 4,00 – 4,50 und 6,00 m. Maschinen mit einer Arbeitsbreite über 3,00 m sind hydraulisch klappbar. Die Transportbreite beträgt 3 m.



Typ	Front Terra Disc 3000	Front Terra Disc 4000H	Front Terra Disc 4500H	Front Terra Disc 6000H
Arbeitsbreite (m)	3,00	4,00	4,50	6,00
Transportbreite (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Hydraulisch klappbar	-	Ja	Ja	Ja
Durchmesser der Scheiben (mm)	450	450	450	450
Anzahl Scheiben	32	40	48	64
Anzahl Lager	8	12	12	16
Gewicht (kg)	1.210	1.510	1.640	2.050
Hydraulisch Justierung des Angriffswinkels	Standard	Standard	Standard	Standard

Kongskilde Agriculture

Tel.: +49 5572 402 0
mail_germany@kongskilde.com

www.kongskilde.com