

A blue tractor is shown from a side-rear perspective, pulling a red subsoiler implement through a field. The tractor has large, treaded tires and a white wheel rim. The subsoiler has several red frames with curved blades. The background shows a flat, open landscape under a cloudy sky.

Paragrubber ECO

Paragrubber ECO

Sous-soleur

Paragrubber ECO

Le sous-soleur Kongskilde Paragrubber ECO 3000 est composé d'un châssis renforcé et de 6 dents Paraplow, pour une largeur de travail de 3.00 m. La profondeur de travail, pouvant aller jusqu'à 45 cm, est contrôlée par un rouleau cage ou un double rouleau à disques ondulés.

Grâce à sa dent spécifique, le Paragrubber Kongskilde travaille sur la totalité de la largeur de travail, sans effet de vague dans les horizons inférieurs du sol, contrairement aux sous-soleurs à dents droites.

Il est également possible de combiner le Paragrubber à un autre outil de travail du sol (herse rotative, rotavator), améliorant l'incorporation des résidus en un seul passage.



Dent Paragrubber



Attelage 3 points arrière avec passage prise de force.



Kongskilde Paragrubber ECO 3000 équipé d'un rouleau cage.



Kongskilde Paragrubber ECO 3000 équipé d'un double rouleau à disques ondulés.

Caractéristiques techniques

	Modèle	Largeur de travail	Nombre de dents	Poids	Puissance requise
	Paragrubber ECO 3000	3.00 m	6	820 kg	110-180 ch
Options					
	Boulon de sécurité sur chaque dent Attelage 3 points avec passage prise de force (incompatible avec rouleau arrière) Rouleau cage Ø550 mm Rouleau gaufré Ø550 mm Béquilles (nécessaires uniquement pour Paragrubber sans rouleau)				

Kongskilde Agriculture

Tel.: +33 2 41 03 31 03

contact.kongskilde.france@kongskilde.com

www.kongskilde.com

K KONGSKILDE
Moving agriculture ahead