

Vibro Master 4000



Vibroculteur trainé 7 rangées
de dents vibrantes



Les avantages pour l'agriculteur:

- Débit de chantier important.
- Dégagement important pour un flux régulier sans bourrage.
- Roues en tandem montées au centre qui améliorent la maniabilité.
- Réglage simple de la profondeur depuis la cabine.

- Entretien minimal et construction robuste.
- Plusieurs possibilités d'attelage.
- Choix large d'équipement pour une finition adaptée à vos conditions.

Préparation du lit de semence

La dent vibrante Kongsild utilisée lors des préparations du lit de semence offre à l'agriculteur les avantages suivants:

- Le sol est travaillé sur toute la hauteur et même plus grâce aux vibrations.
- La méthode la plus efficace quelque soit le type de sol.
- Différentes couches de sol.
- De la terre fine autour des semences en profondeur pour une germination rapide.
- Des grosses mottes en surface pour réduire le risque d'érosion.
- Les semences peuvent être déposées sur un sol ferme pour une germination rapide.
- Accès optimal des racines des plantes aux nutriments, à l'eau et à l'oxygène.

Les dents Super S Vibro

- Une conception inspirée par des années d'expérience dans la production de dents vibrantes pour la préparation de lit de semence.
- La construction robuste 45 x 11 mm garantit une vitesse de déplacement pouvant atteindre 12 km/h et une résistance renforcée lors du travail du sol.
- La forme unique avec la pointe du soc en ligne avec le milieu du ressort améliore le contrôle de la profondeur dans des conditions exigeantes.





Grande capacité

- Largeurs de travail pouvant atteindre 9 mètres pour des débits de chantiers élevés.



Conception intelligente

- La longueur du préparateur et les 7 rangées de dents Super S Vibro empêchent les blocages et assurent un flux régulier sol au sein du châssis.



Roues en tandem montées au centre

- Le pivot du tandem situé au centre procure une stabilité parfaite. Le contrôle de la profondeur est réglé hydrauliquement depuis la cabine.



Réglage simple de la profondeur

- La profondeur de travail est réglée hydrauliquement depuis la cabine et des cales amovibles permettent de régler la profondeur mini aisément.



Exigences minimales d'entretien

- Les exigences minimales d'entretien permettent de réduire les temps d'arrêt. Le châssis épuré offre une construction solide et simple.



Plusieurs options d'attelage

- Choix d'anneaux d'attelage:
 - a) Ø40 mm
 - b) Ø50 mm
 - c) K80 mm (Scharmüller)



Choix de plusieurs combinaisons arrière

- Le préparateur peut être équipé de plusieurs combinaisons arrière:
 - a) Planche de nivellement arrière Vibro Level
 - b) Herse étrille équipée de dents Max Flow 12 mm



- c) Planche de nivellement arrière Vibro Level + herse étrille équipée de dents Max Flow 12 mm.
- d) Herse étrille équipée de dents Max Flow 10 mm + rouleau type C Ø320 mm.



101002463 HF/FVM 4000/BRO 0815

Caractéristiques techniques

Modèle	Largeur de travail (m)	Largeur de transport (m)	Rangées de dents	Nombre de dents	Distance entre les dents (cm)	Hauteur de transport (m)	Cross board hydraulique	Poids (kg)	Puissance (hp)
Vibro Master 4060	6,0	3,4	7	79	75	2,9	Standard	2700	130-190
Vibro Master 4070	7,0	3,4	7	91	75	3,4	Standard	3100	150-210
Vibro Master 4080	8,0	3,4	7	105	75	3,6	Standard	3500	170-230
Vibro Master 4090	9,0	3,4	7	117	75	4,0	Standard	4000	190-250

Standard	Accessoires
- Construction robuste de type fermée du châssis 4 paires de roues (pneus de type 250/65-14,5) - Dents Super-S espacées de 7,5 cm - Cross board hydraulique équipée de dents Vibro level et de plaques d'usure - Timon d'attelage avec anneau dia.50mm en standard - Système de verrouillage pour transport - Béquille pour le stationnement - Kit d'éclairage - Pneus de largeur 300/65-14,5 pour version 8 + 9 m	- Anneau d'attelage (40 mm / K80) - Planche de nivellement arrière (dents Vibro Level) - Herse étrille à dents longues - Herse combinée CL-VM3 (herse étrille + rouleau type C) - Efface-traces

Kongskilde se réserve le droit de modifier ses matériels sans préavis.



Moving agriculture ahead

Kongskilde Howard France S.A.

Tel: +33 5 4998 1840

mail@hf.kongskilde.com

www.kongskilde.com