

Variosem 2

Variosem 2

Pneumatyczny siewnik
punktowy VARIOSEM 2



Sekcja typu VM

Zastosowanie:

VARIOSEM 2 VM jest uniwersalnym pneumatycznym siewnikiem punktowym do siewu nasion grubych (kukurydzy, fasoli).

Przeobrażanie na wysiew np.:

fasoli, grochu lub słonecznika dokonuje się poprzez łatwą wymianę tarcz wysiewających.

Siewnik jest seryjnie wyposażony w nowy zbiornik nasienny o pojemności 55 litrów, gumowe rolki ugniatające oraz znaczniki śladów sterowane hydraulicznie.

VARIOSEM 2.4 VM z nabudowanym siewnikiem nawozowym jest dostępny w wersji VM 2.4 z centralnym zbiornikiem o pojemności 750 l w całości wykonany ze stali kwasoodpornej, malowany. Zastosowanie centralnego zbiornika eliminuje problemy przy napełnianiu, umożliwia zasypianie zbiornika z big



Sekcja typu VM (Mulcz)

Stal kwasoodporna zwiększa żywotność zbiornika.

Kongskilde umożliwia dokupienie samego nowego zbiornika wraz z niezbędnym osprzętem, w celu przeobrażenia starszej wersji na nową o zwiększonej efektywności pracy dzięki zastosowaniu centralnego zbiornika.

VM 2.6 – 2 zbiorniki o ładowności 550 l (2x275 l) roweczkowy system wysiewu, przekładnia napędowa łańcuchowa, redlice stopkowe lub redlica System podwójnego zgarniacza nasion centralnie ustawiany dla uzyskania dokładnego punkowego wysiewu. Dobrze widoczny z zewnątrz daje możliwość kontroli przy regulacji i podczas pracy.

VARIOSEM 2 VR przeznaczony jest do siewu nasion drobnych (buraków,



Sekcja typu VR

cebuli itp.) Dużą precyzję głębokości siewu uzyskano dzięki prowadzeniu sekcji na równoległoboku przegubowym i układzie tandem. Sekcja wyposażona jest w zgarniacze, których głębokość pracy można regulować w zależności od warunków glebowych. Kółko ugniatające w połączeniu z wałkiem strunowym gwarantuje bardzo dobre warunki do wschodów roślin.



Redlica talerzowa nawozowa

Wyposażenie standardowe		Wyposażenie opcjonalne	
• redlica stopkowa • szybkosprzęgowa belka zawieszenia • znaczniki hydrauliczne • przekładnia łańcuchowa • ogumienie 5.00-15.00 (bieżnik rolniczy)		• monitor kontrolny K01, U01 • nadstawka nawozowa centralna 1 x 750l • Redlice talerzowe nawozowe • kółka ugniatające typu „V” • pomost załadunkowy	
Typ	VM 2.4	VM 2.6	VR 2.6
Długość belki, m	3,00	4,50	3,00
Masa, kg	570	720	710

Kongskilde Agriculture
Tel. 024 355 96 15
mail@kpl.kongskilde.com

www.kongskilde.com