

K KONGSKILDE
MULTI JET / COMBI JET 07



Kongskilde Multi Jet / Combi Jet

Maszyna Kongskilde Multi Jet /Combi Jet jest wysokowydajnym urządzeniem łączącym funkcje kultywatora i siewnika, charakteryzującym się dużą prędkością roboczą i niskim poborem mocy.


Nowa wersja maszyny z 2007 roku jest dostępna w trzech wariantach, o szerokości 4, 6 i 8 metrów. Najprostsza wersja maszyny, o nazwie Multi Jet, służy wyłącznie do siewu nasion i może być wyposażona w maksymalnie cztery rzędy zębów oraz koła ugniatające zapewniające wtórne zagęszczanie gleby na pełnej szerokości przejazdu maszyny, co umożliwi doskonałe przygotowanie obsiewanego obszaru. Kombinowana i rozbudowana wersja urządzenia, Combi Jet, ma dwa rzędy redlic do wysiewu nawozu plus dodatkową możliwość zamontowania dwóch rzędów zębów spulchniających typu Flex oraz gumowych kół do zagęszczania gleby. Obie maszyny mogą być wyposażone w konwencjonalne redlice do siewu lub pojedyncze redlice talerzowe.



Nowa, większa skrzynia nasienne z przyjaznym dla użytkownika sprężynowym mechanizmem naciągu plandeki zapewnia szybki i łatwy dostęp do wnętrza, powodując, że napełnianie skrzyni ziarnem i nawozem staje się prostsze.



Nowa belka zaczepowa poprawia manewrowość maszyny na uwrociach. Dmuchawa jest montowana w pobliżu traktora, z prostym i łatwym podłączeniem do wału przegubowo-teleskopowego (PTO).



Dostępne są dwa poziomy elektroniczne systemy sterujące. Poziom standardowy zapewnia informacje o podstawowych funkcjach maszyny i kontroluje utrzymanie roboczego toru jazdy. Wersja Tronic oferuje dodatkowe możliwości kontroli intensywności siewu wprost z kabiny ciągnika.



Zakres wysiewu jest sterowany przez mechaniczną przekładnię ze zmiennym przełożeniem typu Vario-K. Duży zakres regulacji umożliwia łatwy odczyt i ustawienie zakresu wysiewu z wymaganą dokładnością.



Regulacja hydrauliki, zakresu wysiewu oraz test kalibracyjny są wykonywane ze stanowiska operatora z lewej strony maszyny.



Wszystkie modele maszyn Multi Jet i Combi Jet są składane hydraulicznie do szerokości transportowej wynoszącej 3 m.

Dane techniczne

Typ	MD 3704	CD 4504	MD 3706	CD 5406	MD 4608	CD 5408
Pojemność skrzyni nasiennej, l	3700	4500	3700	5400	4600	5400
Szerokość robocza, m	4	4	6	6	8	8
Liczba redlic siewnych	32	32	48	48	64	64
Odstęp między rzędami, cm	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Odległość pomiędzy przednim a tylnym rzędem redlic, cm	45	45	45	45	45	45
Regulowany docisk redlic, kPa	3-20 /10-30*	3-20 /10-30*	3-20 /10-30*	3-20 /10-30*	3-20 /10-30*	3-20 /10-30*
Rozmiar ogumienie	600x26,5	800x26,5	800x26,5	800x30,5	800x30,5	800x30,5
Szerokość transportowa, m	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Długość, m	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Wysokość transportowa, m	2,7	2,7	3,6	3,6	4,45	4,45
Zapotrzebowanie mocy, KM	90-130	100-140	130-170	140-180	160-220	170-230

* disc coulters.



Kongskilde Polska Spółka z o.o.

ul. Metalowa 15 • 99-300 Kutno • Polska

Tel. 024 355 96 15 • Fax. 024 355 96 35

mail@kpl.kongskilde.com

www.kongskilde.com