

Mehāniskās sējmašīnas

Mehāniskās sējmašīnas

EcoLine, ProfiLine
un MasterLine

EcoLine

Neliels svars un precīza darbība



Ideāli piemērota sējmašīna mazām un vidēja izmēra saimniecībām, ar kuru var sēt uzkarinot to tieši uz traktora vai savienojot ar kultivatoru, kā arī ar vertikālo vai horizontālo frēzi. Pateicoties nelielajam svaram (3m modelis sver tikai 499 kg), sējmašīnas ir labi piemērotas mazas jaudas traktoriem. Sēklu tvertnei ir masīva konstrukcija un kalpo arī kā sējmašīnas rāmis. Iespējamie attālumi starp rindām 10, 12, 13, 14 vai 16 cm.

Sējmašīna ir aprīkota

ar lemesīšiem (EU) vai vienrindas diskkiem (ER). Ieteicams ER diskus lietot ar dziļumu ierobežojošām šļūcēm, lai precīzi noregulētu sēšanas dziļumu.

Īpašības

- Izsējas zarus neiesprūst augu atliekas un augsne.
- Tiek ievērots precīzs sējas dziļums neatkarīgi no zaru stāvokļa.
- Vienmērīgu sēklas sadīgšanu nodrošina precīzi ievērotais sējas dziļums.
- 7.00x12 riepas ar traktora riepu protektoru, nodrošina precīzu apsētās platības uzskaiti
- Zaru spiedienu uz augsni ieregulē manuāli ar kurbulīpa skrūvi (standarta aprīkojums) vai hidrauliski (papildaprīkojums).
- Elektriski regulējama tehnoloģiskā sliede un marķieri (papildaprīkojumā).
- Pirmssadīgšanas tehnoloģiskās sliedes marķieri – tiek izmantoti ja firumu ir jāmiglo pirms augu sadīgšanas (papildaprīkojums).
- Sieti neļauj svešķermeņiem nokļūt sēklu tvertnē (papildaprīkojums)
- Instrumentu, rezerves daļu u.c. lietu glabāšanai paredzēta vieta.



Lemešu tipa sēklu zari (EU).



Wing-Flow tipa aizrausējzari.



Sēklu zars ar vienu disku (ER).



Vario-K bezpakāpju pārnesumu kārbā izsējas normas regulēšanai.



Ātra sakabe ērtai piekabīnāšanai (papildaprīkojums).



Riepas ar skujiņas tipa protektoru un firītāju. (papildaprīkojums).



Tehniskie parametri

	EcoLine 250	EcoLine 300
Darba platums, cm	250	300
Platums transportēšanas laikā, cm	250	300
Svars bez aizmugurējām, kg	465	508
Augstums, cm	139	139
Sēklu iepildīšanas augstums, cm	128	128
Sēklu tvertnes tilpums litros	446	556
Iepildīto sēklu svars kg, kvieši	334	417
Zaru skaits ar lemesīšiem	17/19/21	19/21/23/25/29
Zaru skaits – viendisku zari	17/19	19/21/23
Zaru rindu skaits	2	2
Attālums starp rindām, cm	33	33
Piedziņa	Bezpakāpju	Bezpakāpju
Sēklas izsējas spolītes	Zobaini rullīši	Zobaini rullīši
Riepas	7.00X12	7.00X12

Papildaprīkojums

- Izsējas normas regulēšana no traktora kabīnes
- Hidrauliski pārslēdzami marķieri
- Pirms sadīgšanas marķieri
- Tehnoloģiskās sliedes vadības bloks
- Hopper sieve 17 mm
- Zālāju sēklu kaste
- Starta minerālmēsļu kaste
- Hidrauliski regulējams sēklu zaru spiediens

ProfiLine

Augstražīga un daudzpusīga



Patiesi universāla un daudzpusīga sējmašīna, ideāli piemērota profesionāliem lauksaimniekiem. ProfiLine ar darba platumu 3, 4 un 4,5 m un sēkļu kastes tilpumu līdz 1200 l ir piemērota vidēja un liela mēroga saimniecībām. Lai samazinātu sējmašīnas svaru, sēkļu tvertne vienlaicīgi ir daļa no sējmašīnas rāmja, tomēr tiek saglabāta konstrukcijas stiprība un izturība. Iespējamais attālums starp rindām ir 10, 12, 13, 14 vai 16 cm.

Sējmašīna ir aprīkota ar

Lemesīšiem (EU) vai vienrindas diskkiem (ER). Ieteicams ER diskus lietot ar dziļumu ierobežojošām šļūcēm, lai precīzi noregulētu sēšanas dziļumu.

Īpašības

- Var sēt uzkarinot tieši uz traktora vai kombinācijā ar kultivatoru, vertikālo vai horizontālo frēzi.
- Precīzs sējas dziļums neatkarīgi no zaru stāvokļa.
- Vienmērīgu sēklas sadīgšanu nodrošina precīzi ievērotais sējas dziļums.
- Precīzu sēju un uzticamu apsētās platības uzskaiti nodrošina 6.00X16 vai 10/80X12 lielas riepas.
- Īpaši paredzēta vieta instrumentu, rezerves daļu u.c lietu glabāšanai.
- Zaru spiedienu ieregulē manuāli ar kurbuļtipa skrūvi (standarta aprīkojums) vai hidrauliski (papildaprīkojums).
- Aizmugurējās ecēšas vienmērīgi izlīdzina salmu atliekas un pārklāj sēkļu ar augsni.
- Zālāju sēkļu un minerālmēslu kaste (papildaprīkojums).
- Pirmssadīgšanas tehnoloģiskās sliedes marķieri – tiek izmantoti ja firumu ir jāmiglo pirms augu sadīgšanas (papildaprīkojums).
- Sieti neļauj svešķermeņiem nokļūt sēkļu tvertnē (papildaprīkojums)



Dubultdiski (DR) ar gumijas piespiedējrītenīšiem. (papildaprīkojums).



Masīvas konstrukcijas rāmis.



Lielizmēra riteņi nodrošina precīzu sēju un drošu platības uzskaiti. (papildaprīkojums).



Pirms sadīgšanas tehnoloģiskās sliedes marķieri. (optional)



Sīksēkļu sēšanai paredzēti plastmasas ieliktni.



Hidrauliska sakabe, lai sējmašīnu uzceltu uz kultivatora.



Tehniskie parametri

	ProfiLine 300	ProfiLine 400	ProfiLine 450
Darba platums, cm	300	400	450
Platums transportēšanas laikā, cm	312	419	469
Svars bez aizmugurējām, kg	728	908	970
Augstums, cm	146	146	146
Uzpildīšanas augstums, cm	135	135	135
Tvertnes tilpums, litros	741	1052	1201
Iepildīto sēklu svars kg, kvieši	555	789	900
Zaru skaits ar lemesīšiem	21-25-29	33	37
Zaru skaits ar vienu disku	21-23	31	35
Zaru skaits ar dubultdiskiem	21-23	31	35
Zaru rindu skaits	2	2	2
Attālums starp rindām, cm	33	33	33
Piedziņa	Bezpakāpju	Bezpakāpju	Bezpakāpju
Sēklas izsējas spoliņas	Zobaini rullīši	Zobaini rullīši	Zobaini rullīši
Riepas	6.00 X 16	10/80 X 12	10/80 X 12

Standartaprīkojums

- Hidrauliski pārslēdzami marķieri

Papildaprīkojums

- Izsējas normas regulēšana no traktora kabīnes
- Pirms sadīgšanas marķieri
- Hopper sieve 17 mm
- Zālāju sēklu kaste
- Tehnoloģiskās sliedes dators
- Hidrauliski maināms izsējas zaru spiediēns

MasterLine

Izcila ar perfektu veikspēju



Teicami piemērota sējmašīna kombinācijā ar augsnes apstrādes agregātu, darba platums 3 un 4 m. Sēkļu kastes tilpums pārsniedz 1000 litrus (4m modelim) un tā ir lieliska priekšrocība strādājot uz lauka. Tā kā sēkļu kaste ir daļa no rāmja, tad MasterLine grupas sējmašīnas sevī apvieno nelielu pašsvaru ar izturīgu un stabilu konstrukciju. Iespējamais attālums starp rindām 10, 12, 13, 14 vai 16 cm.

Sējmašīna ir aprīkota ar

Lemesīšiem (EU) vai vienrindas diskiem (ER). Ieteicams ER diskus lietot ar dziļumu ierobežojošām šjūcēm, lai precīzi noregulētu sēšanas dziļumu.

Īpašības

- Piespiedējrollis nodrošina precīzu darba dziļumu.
- Ātra un droša pacelšana. Paceltā stāvoklī smaguma centrs ir tuvu traktoram.
- Sējas zaros neiesprūst augu atliekas un augsne.
- Liela diametra piedziņas ritenis nodrošina precīzu izsējas normu un plāftības uzskaiti.
- Precīzi ievērots sējas dziļums neatkarīgi no lemesīšu stāvokļa.
- Aizmugurējās ecēšas vienmērīgi izlīdzina salmu atliekas un pārklāj sēkļu ar augsni.
- Instrumentu, rezerves daļu u.c. lietu glabāšanai paredzēta noteikta vieta.
- Pirmsadīgšanas tehnoloģiskās slīdes marķieri – tiek izmantoti ja firmu ir jāmiglo pirms augu sadīgšanas (papildaprīkojums).
- Sēkļu tvertnes siets aizsargā piesārņojumu nokļūšanu tvertnē (papildaprīkojums).



Sējmašīnas svars tiek pāremests uz kultivatora rulli.



Sēkļu tvertnes siets. (papildaprīkojums).



Sēkļu tvertni ērti uzpildīt ar lielajiem maisiem.



Dubultdisku lemesī (DR).



Instrumentu, rezerves daļu u.c. priekšmetu glabātuve.



Izsējas normas regulēšana no traktora kabīnes. (papildaprīkojums).



Tehniskie parametri

	MasterLine 300	MasterLine 400
Darba platums, cm	300	400
Transporta platums, cm	300	400
Augstums, cm	166	166
Svars bez ecēšām, kg (aptuveni)	815	1025
Sēkļu kastes tilpums, litros	741	1052
Iepildīto sēkļu svars, kg (kvieši)	555	789
Lemesišu skaits	24-25-29	33-37
Zaru skaits ar vienu disku	23	31
Zaru skaits ar dubultdiskiem	24	32
Zaru rindu skaits	2	2
Attālums starp rindām, cm	34	34
Piedziņa	Bezpakāpju pārnesumkārbā	Bezpakāpju pārnesumkārbā
Izsējas spolītes	Zobaini rullīši	Zobaini rullīši

Papildaprīkojums

- Izsējas normas regulēšana no traktora kabīnes
- Pirms sadīgšanas marķieri
- Hopper sieve 17 mm
- Zālāju sēkļu kaste
- Iespēja sēt ar pusi no sējmašīnas darba platuma
- Tehnoloģiskās sliedes dators
- Hidrauliski pārslēdzami marķieri
- Maināms izsējas zaru spiediens uz augsni



Sēšanas tehnoloģija

Eiropas sējmašīnu tirgū galvenokārt tiek pārdotas sējmašīnas ar darba platumu 3m. Parasti sākot ar 4,5 m darba platumu priekšroka tiek dota pneimatiskām sējmašīnām ar centrālo graudu tvertni, kamēr sējmašīnas ar darba platumu no 2,5 līdz 4,5 m var apvienot ar sēklas gultni veidojošiem agregātiem.

KONGSKILDE mehāniskās sējmašīnas tiek ražotas balstoties uz gadu desmitos uzkrāto pieredzi sējmašīnu konstruēšanā un izgatavošanā.

Sējmašīnas izgatavo ar visjaunākajām tehnoloģijām atbilstoši augstākajiem kvalitātes standartiem.

KONGSKILDE -EcoLine, ProfiLine un MasterLine sērijas modeļi atbilst dažādām zemnieku vajadzībām un saimniecību lielumiem.

Trīs dažādie sēklu iestrādes veidi padara sējmašīnas piemērotas visdažādāko augšņu tipiēm ar atšķirīgu sastrādāšanas intensitāti.

EcoLine un ProfiLine modeļu sējmašīnas var izmantot kā atsevišķu sējas vienību vai kopā ar kultivatoru vai frēzi. Sējmašīnu var novietot virs vai piekabināt aiz augsnes apstrādes agregāta.

MasterLine ir teicami konstruēta sējmašīna lielām saimniecībām vai pakalpojumu sniedzējiem.

Visu modeļu sējmašīnas var aprīkot ar plašu papildaprīkojuma klāstu, kuru var papildināt arī pēc vairāku gadu lietošanas.

Kongskilde Agriculture

Tel. +45 61 80 50 00
office@kongskilde.com

www.kongskilde.com

KONGSKILDE
Moving agriculture ahead