

ÖVERUM
VARI FLEX EX



Överum Vari Flex EX

De nieuwe generatie Vari Flex EX wentelploegen van Overum is een programma van robuuste gedragen wentelploegen voor tractoren tot 300 pk. De Vari Flex EX serie bestaat uit modellen van vier tot zes lichamen met leverbaar met naar keus breekbout beveiliging of de volautomatische hydraulische stenenbeveiliging.

De werkbreedte wordt hydraulisch ingesteld. De geometrie van de ploeg is zo geconstrueerd dat wijzigingen van de werkbreedte tijdens het rijden soepel worden uitgevoerd met een lage benodigde druk in het systeem.

Alle draaipunten zijn uitgerust met vervangbare busen en smeermiddels. Het smeren van de draaipunten verlaagt de krachten en vermindert indringen van stof en water in de draaipunten.

De treklijn instelling en snijbreedte van de eerste schaar is zeer eenvoudig en snel in te stellen



Robuuste driepunt Cat3 met 150/180mm wentelas met naaldlagers voor een efficiënte overbrenging van de krachten.

De aankoppelas is voorzien van snelsluiting en kan in vier richtingen worden versteld.

Een transsportblokkerpal wordt standard geleverd.



De treklijn kan zeer nauwkeurig worden ingesteld, wat resulteert in een lager brandstofverbruik en slijtage.

*Een robuuste hoofdbalk 220X120 mm zonder lassen.
Gecombineerd diepte/transportwiel 260/70-16 Optie 340/55-16.*



Optimale geometrie van de ploeg resulterend in minder krachten die nodig zijn om de werkbreedte te wijzigen zelfs onder zware omstandigheden.

Technische specificaties

Model	Aantal scharen	Werkbreedte, cm	Gewicht* kg	Schaarpuntafstand, cm	Vrije hoogte, cm	Schijfkouters mogelijk	Aanbevolen vermogen, hk	Benodigd hefvermogen, kp
VFEX 4975H	4	120-220	1920	90	75 (80)	4	140-220	4800
VFEX 41075H	4	140-220	1940	100	75 (80)	4	140-220	5200
VFEX 5975H	5	150-275	2200	90	75 (80)	5	175-250	6000
VFEX 51075H	5	175-275	2220	100	75 (80)	5	175-250	6600
VFEX 6975H	6	180-330	2490	90	75 (80)	6	210-300	8000
VFEX 4975F	4	120-220	1760	90	75 (80)	1	140-200	4400
VFEX 41075F	4	140-220	1780	100	75 (80)	1	140-200	4800
VFEX 5975F	5	150-275	2040	90	75 (80)	1	175-250	5600
VFEX 51075F	5	175-275	2060	100	75 (80)	1	175-250	6000
VFEX 6975F	6	180-330	2320	90	75 (80)	1	210-300	7000

**uitgevoerd met gecombineerd diepte/steunwiel, een paar schijfkouters, tipkouters.*



Kongskilde Industries A/S

Skælskørvej 64

DK-4180 Sorø • Denmark

Tel. +45 33 68 35 55 • Fax +45 33 68 86 22

mail@kongskilde.com

www.kongskilde.com