

Механические сеялки



EcoLine, ProfiLine и MasterLine

EcoLine

Легкие и точные



Модели EcoLine идеально подходят для хозяйств малого и среднего размера. Сеялки EcoLine могут быть использованы как одна машина с навеской на трех точечную систему подвески трактора, а также в соединении с пассивными зубчатыми боронами с роторными боронами и ротационными боронами. Благодаря небольшой массе сеялки (499 кг при рабочей ширине 3 м), является она особенно полезной для работы с тракторами малой мощности, а в связи с тем, что бункер семян является частью рамы, сеялка имеет прочную конструкцию. Расстояние междурядий возможно: 10, 12, 13, 14 и 16 см.

Сеялка может быть оснащена:

Анкерными сошниками типа EU или однодисковыми сошниками типа ER. Для получения оптимальной регулировки глубины высева, рекомендуется использовать сошники ER с контролем глубины.

Наиболее важные преимущества:

- Идеальное прохождение почвы и растительных остатков через балку с сошниками.
- Высокая точность высева независимо от положения высевающих сошников.
- Очень равномерное прорастание, так как все семена высеваются на одинаковую глубину.
- Точный и надежный привод системы подачи семян благодаря тракторному протектору шин 7.00 x 12.

- Давление сошников регулируется вручную при помощи центральной рукоятки (стандарт) или гидравлически при помощи центрального цилиндра (опция).
- Дистанционное управление созданием технологической колеи и гидравлически управляемые маркеры (опция).
- Маркеры края улучшают качество посева (опция).
- Сита предохраняют засорение системы высева (опция).
- Встроенный ящик для хранения инструментов делает возможным хранение мелких предметов оборудования сеялки.



Анкерные сошники типа EU.



Задний загортач типа Wing-Flow.



Однодисковый сошник типа ER.



Безступенчатая регулировка дозирования высева через редуктор Vario-K.



Быстросоединение (опция).



Тракторный протектор шин со скребком.



Технические характеристики

| | EcoLine 250 | EcoLine 300 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Рабочая ширина (см) | 250 | 300 |
| Транспортная ширина (см) | 250 | 300 |
| Вес без задней бороны (кг) ориентировочный | 465 | 508 |
| Высота (см) | 139 | 139 |
| Высота наполнения (см) | 128 | 128 |
| Емкость бункера семян (л) | 446 | 556 |
| Емкость бункера семян (пшеница кг) | 334 | 417 |
| Количество сошников анкерного типа | 17/19/21 | 19/21/23/25/29 |
| Количество однодисковых сошников | 17/19 | 19/21/23 |
| Количество рядов | 2 | 2 |
| Расстояние между рядами (см) | 33 | 33 |
| Привод | Безступенчатая передача | Безступенчатая передача |
| Высевающие колеса | Ролики | Ролики |
| Шины | 7.00X12 | 7.00X12 |

Дополнительное оснащение

- Дистанционная регулировка дозирования высева
- Маркеры края
- Сито бункера для семян 17мм
- Бункер для семян травы
- Выключение половины рабочей ширины
- Компьютер устанавливающий технологические дорожки
- Гидрорегулировка давления сошников
- Гидромаркеры

ProfiLine

Универсальные, высокопроизводительные



Машины серии ProfiLine это действительно универсальные механические сеялки идеально подходящие для профессиональных фермеров. Модели этой серии доступны с рабочей шириной 3, 4, и 4,5 метра, а также с бункером семян емкостью 1200 л, что делает их особенно полезными для фермеров возделывающих средние и большие площади. Сеялки серии ProfiLine имеют очень сильную конструкцию благодаря тому что их бункеры семян являются частью рамы нагрузка уменьшается и одновременно это обеспечивает высокую стабильность. Расстояние междурядий возможно: 10, 12, 13, 14 и 16 см

Сеялка может быть оснащена:

Анкерными сошниками типа EU, однодисковыми сошниками типа ER или двухдисковыми сошниками

типа DR. Для достижения оптимальной регулировки глубины высева рекомендуется использовать сошники DR с колесом контроля глубины.

Наиболее важные преимущества:

- Сеялки ProfiLine могут быть использованы как одна машина с навеской на триточечную систему подвески трактора, а также в соединении с боронами зубчатыми пассивными, с роторными боронами и ротационными боронами.
- Высокая точность высева несмотря на положение высевающих сошников.
- Очень равномерное прорастание, благодаря тому, что все семена высеваются на такую же самую глубину

- Точный и надежный привод системы дозирования семян благодаря большим шинам 6.00 x 16. или 10/80x12.
- Встроенный ящик для хранения инструментов делает возможным хранение мелких предметов оборудования сеялки.
- Давление сошников регулируется вручную при помощи центральной рукоядки (стандарт) или гидравлически при помощи центрального цилиндра (опция).
- Опциональное использование задней бороны гарантирует равномерное перемешивание почвы с растительными остатками, а также равномерное покрытие семян почвой
- Маркеры края улучшают качество посева (опция). Сита предохраняют от засорения
- системы высева (опция).



Двухдисковый сошник типа DR с проводящим роликом.



Жесткая конструкция рамы.



Точная и надежная система дозирования семян с приводом от больших колес.



Маркеры края.



Прецизионные вкладыши для мелких семян, которые снижают дозу высева.



Гидросистема навески делает возможным навеску сеялки на культиватор.



Технические характеристики

| | ProfiLine 300 | ProfiLine 400 | ProfiLine 450 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Рабочая ширина (см) | 300 | 400 | 450 |
| Транспортная ширина (см) | 312 | 419 | 469 |
| Вес без задней бороны (кг) ориентировочный | 728 | 908 | 970 |
| Высота (см) | 146 | 146 | 146 |
| Высота наполнения (см) | 135 | 135 | 135 |
| Емкость бункера семян (л) | 741 | 1052 | 1201 |
| Емкость бункера семян (пшеница кг) | 555 | 789 | 900 |
| Количество сошников анкерного типа | 21-25-29 | 33 | 37 |
| Количество однодисковых сошников | 21-23 | 31 | 35 |
| Количество двухдисковых сошников | 21-23 | 31 | 35 |
| Количество рядов | 2 | 2 | 2 |
| Расстояние между рядами (см) | 33 | 33 | 33 |
| Привод | Безступенчатая передача | Безступенчатая передача | Безступенчатая передача |
| Высевающие колеса | Ролики | Ролики | Ролики |
| Шины | 6.00 X 16 | 10/80 X 12 | 10/80 X 12 |

Стандартное оснащение

- Гидромаркеры

Опциональное

- Дистанционная регулировка дозирования высева
- Маркеры края
- Сито бункера для семян 17мм
- Бункер для семян травы
- Компьютер устанавливающий технологические дорожки
- Гидрорегулировка давления сошников

MasterLine

Отличные, высококачественные



Сеялки принадлежащие серии MasterLine идеально подходят для использования в сочетании с машинами предназначенными для предпосевной обработки почвы. Модели этой серии доступны с рабочей шириной 3 и 4 метра, а также с бункером семян емкостью превышающей 1000л (модель о рабочей ширине 4 м), это делает их особенно производительными и гарантирует их высокую стабильность. Расстояние междурядий возможно: 10, 12, 13, 14 и 16 см.

Сеялка может быть оснащена:

Анкерными сошниками типа EU, однодисковыми сошниками типа ER или двухдисковыми сошниками типа DR. Для получения оптимальной регулировки глубины высева,

рекомендуется использовать сошники ER с ограничивающим контролером или для типа DR проводящим роликом.

Наиболее важные преимущества:

- Прецизионное управление сеялки через уплотняющий вал.
- Быстрый и безопасный подъем сеялки. Когда сеялка является поднятой ее центр тяжести находится очень близко трактора.
- Отличное прохождение почвы и растительных остатков через сошниковую балку.
- Большой диаметр полевого колеса гарантирует безопасное опускание дозирующей системы семян в почву и исключает проскальзывание.
- Высокая точность высева несмотря на положение высевающих сошников.

- Опциональное использование задней борона гарантирует равномерное перемешивание растительных остатков и почвы, а также равномерное покрытие семян почвой.
- Встроенный ящик для хранения инструментов делает возможным хранение мелких предметов оборудования сеялки.
- Маркеры края улучшают качество посева (опция).
- Сита предохраняют от засорения системы высева (опция).



Тяжесть сеялки переносится на уплотняющий вал культиватора.



Сито бункера семян.



Легкое наполнение бункера семян мешками типа BIG BAG.



Двухдисковые сошники типа (DR).



Встроенный ящик для хранения инструментов делает возможным хранение мелких предметов оборудования сеялки, запасных частей итд.



Безступенчатая регулировка дозы высева непосредственно из кабины трактора.



Технические характеристики

| | MasterLine 300 | MasterLine 400 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Рабочая ширина (см) | 300 | 400 |
| Транспортная ширина (см) | 300 | 400 |
| Высота (см) | 166 | 166 |
| Вес без задней бороны (кг) ориентировочный | 815 | 1025 |
| Емкость бункера семян (л) | 741 | 1052 |
| Емкость бункера семян (пшеница кг) | 555 | 789 |
| Количество сошников анкерного типа | 24-25-29 | 33-37 |
| Количество однодисковых сошников | 23 | 31 |
| Количество двухдисковых сошников | 24 | 32 |
| Количество рядов | 2 | 2 |
| Расстояние между рядами (см) | 34 | 34 |
| Привод | Безступенчатая передача | Безступенчатая передача |
| Высевающие колеса | Ролики | Ролики |

Стандартное оснащение

- Выключение половины рабочей ширины
- Гидромаркеры
- Компьютер устанавливающий технологические дорожки
- Гидрорегулировка давления сошников

Опциональное оснащение

- Дистанционная регулировка дозирования высева
- Маркеры края
- Сито бункера для семян 17мм
- Бункер для семян травы



Техническая характеристика

В основном на европейском рынке доминируют механические сеялки с рабочей шириной 3 метра. В качестве альтернативы этих сеялок являются только пневматические сеялки с рабочей шириной превышающей 4,5 метра с центрально установленным бункером семян, однако сеялки с рабочей шириной от 2,5 до 4,5 метра идеально подходят для использования с машинами предназначенными для предпосевной обработки почвы. Механические пропашные сеялки компании Конгскильде производятся при использовании приобретенного на протяжении десятилетий опыта в пределах проектирования и строительства таких машин.

В настоящее время для их производства используется новейшие технологии, а также самые высокие качественные стандарты. Сеялки Конгскильде EcoLine, ProfiLine и MasterLine имеют так подобранные технические параметры, что они в состоянии исполнять все требования вытекающие так из специфики их использования как из величины ареала на котором будут работать. Возможность применения в сеялках трех разных типов сошников делает, что машины подходят для работы в разных почвах, а также при разной интенсивности работ связанных с обработкой почвы.

Сеялки EcoLine, ProfiLine могут быть использованы как одна машина или

как машина навесная в сочетании с комплексными боронами или с боронами активными. Зато, же MasterLine это механические сеялки отлично построены предназначены для использования на больших ареалах, а также через фирмы предоставляющие услуги в пределах механизации полевых работ. Сеялки принадлежащие до всех типов можно оптимально оснастить дополнительным оборудованием, благодаря богатым наборам аксессуаров, которые можно модернизировать даже после многих лет использования.