

Terra X



Terra X

Scheibeneggen



Kongskilde Terra X Scheibeneggen



Großdimensionierte Scheibenlagerung

Großdimensionierte Scheibenlagerung

Zweireihige Kegelrollenlager mit 4-fach Abdichtung sorgen für hohe Belastbarkeit, verschleißarmen Lauf und geringen Wartungsaufwand.



Gezähnte Hohl­scheiben

Gezähnte Hohl­scheiben

Die Scheibeneggen Terra X sind serienmäßig mit 660 mm Ø gezähnten Scheiben mit 6 mm Materialstärke ausgerüstet. Die Scheiben sind auf einer 40 mm Spezialvierkantwelle montiert.

Die X-Form der Scheibenelemente sorgt für gleichmäßigen Nachlauf hinter dem Schlepper, vor allem in stark kupiertem Gelände und auf wechselnden Böden.

Standardausrüstung:

- Scheiben Ø 660 mm
- Schnittwinkelverstellung von 0° bis 25°
- Doppelkegelrollenlager
- 40 mm Welle
- Der Hauptrahmen kann mit Wasser gefüllt werden
- Hydraulisch klappbar
- Tiefeneinstellung durch nach laufende Stabwalze
- Hinterer Stabwalzenpacker Ø 550/630

Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite	Transportbreite	Scheibenzahl	Doppelkegelrollenlager	Gewicht ohne Packer	Empfohlene Schlepperklasse
Terra-X 300	3,0 m	3,0 m	24	8	2.375 kg	90-120 PS
Terra-X 400	4,0 m	3,0 m	32	8	2.550 kg	100-130 PS
Terra-X 450	4,5 m	3,0 m	36	8	2.570 kg	110-150 PS
Terra-X 4000	4,0 m	3,0 m	32	8	3.470 kg	120-200 PS
Terra-X 5000	5,0 m	3,0 m	40	8	4.340 kg	160-260 PS
Terra-X 6000	6,0 m	3,0 m	48	16	4.860 kg	180-300 PS
Terra-X 7000	7,0 m	3,0 m	56	16	5.540 kg	200-350 PS

Kongskilde Agriculture

Tel. +49 5572 402 0

mail_germany@kongskilde.com

www.kongskilde.com

K KONGSKILDE
Moving agriculture ahead