

NS 4100-5100



# NS 4100-5100

Nauwkeurige verdeling  
- grote capaciteit

# NCS 4100



De NCS 4100 serie pneumatische zaaimachines zijn geschikt voor opbouw op rotorkoepgen en compacte zaai-bedcultivatoren

## Kenmerken

- Traploos instelbare oliebad transmissie Vario-K voor een egale aandrijving van de zaaias bij zowel lage als hoge doseringen.
- Hoogte kouterbalk is met spindel instelbaar.
- Hydraulisch of aftakas aangedreven blower.
- Geen hinder van verdeelkoppen en slangen tijdens vullen zaadtank.
- Eenvoudige ombouw van grof naar fijn zaad d.m.v. uitwisseling van de zaaias.



Metalen onderhouds vrije blower.



Zeer ver naar voren geplaatste zaadtank.



Doseer unit.



Lange brede loopplank.

Technische gegevens	NCS 4130	NCS 4140
Werkbreedte, meter	3,0	4,0
Transportbreedte, meter	3,0	4,0
Hoogte, meter	1,8	1,8
Vulhoogte, meter	1,7	1,7
Zaadbak volume, liter	800	800
Zaadbak volume, kg tarwe	600	600
Aantal Euro kouter	24	32
Aantal schijfkouter	24	32
Aantal dubbel schijfkouter	24	32
Afstand tussen kouter rijen, cm	36	36
Leeggewicht zonder na-eg, kg	725	775
Transmissie	Vario-K	Vario-K
Verticale markeurs	Standaard	Standaard



# NCS 5100



Door de modulaire opbouw van de NCS 5100 serie kan deze gecombineerd worden met verschillende soorten werktuigen, bijvoorbeeld met rotorkoepgen, schoffelmachines, plantmachines enz.

## Kenmerken

- Traploos instelbare oliebad transmissie Vario-K voor een egale aandrijving van de zaaias bij zowel lage als hoge doseringen.
- Mogelijkheid voor elektrische aandrijving.
- Hydraulisch aangedreven blower.
- Spatwater dicht metalen zaadbakdeksel.
- Door roest vrij stalen bodem en doseerunit ook geschikt voor toediening van kunstmest.
- Kort aangebouwde fronttank.



De afdraaibak is goed bereikbaar.



Hydraulische opheffen van stappewiel.



Individuele verdeelkoppen met eigen doseerunits.



Kouterbak afgesteund op de rol.

Technische gegevens	NCS 5130	NCS 5140	NCS 5160
Werkbreedte, meter	3,0	4,0	6,0
Transportbreedte, meter	3,0	3,0	3,0
Hoogte, meter	163/178	163/178	163/178
Vulhoogte, meter	148/163	148/163	148/163
Zaadbak volume, liter	1500/1900	1500/1900	1500/1900
Zaadbak volume, kg tarwe)	1125/1425	1125/1425	1125/1425
Aantal Euro kouter	24	32	48
Aantal schijfkouters	24	32	48
Aantal dubbel schijfkouter	24	32	48
Afstand tussen kouter rijen, cm	36	36	36
Leeggewicht zonder na-eg, kg	450/475	450/475	450/475
Transmissie	Vario-K		

# Details



Eurokouter (EU).



Dubbel schijfkouter (DR) met aandrukwiël (optie).



Enkel schijfkouter (ER).



Max flow na-eg.



Wing flow na-eg.



Inzetklauw voor nokkenrad, reduceert afgifte tot 1/3 bij bijvoorbeeld koolzaad.



Vooropkomstmarkeurs.



Twee verdeelkoppen achter de zaadtank hierdoor kortere slangen met minder onderling lengteverschil.



Transportbreedte: 3m.



Hydraulische topstang voor NCS 4100 en 5100.



LH 5000 voor elektronisch aangedreven NCS 5100.



Konnect 1000 zaaimonitor voor NCS.

**Kongskilde Agriculture**  
Tel.: +49 5572 402 0  
mail\_germany@kongskilde.com

[www.kongskilde.com](http://www.kongskilde.com)

**KONGSKILDE**  
Moving agriculture ahead