

Vibro Compact

Vibro Compact

Kombinationsharve

Færre overkørsler, bedre økonomi

Vibro Compact er en kombinationsharve med 3 rækker tænder til fremstilling af såbed på lettere til middelsvære jorder.

Harven er kompakt og kan bruges i kombination med en såmaskine, så såbedstilberedning og såning kan udføres i én arbejdsgang.

Arbejdsdybden fastholdes af enten en pakker- eller stavtromle, og reguleres nemt.

Forrest på harven er monteret en 3-delt slæbeplanke med tænder til jævning og knusning af større knolde.

Harven kan forsynes med fast ophæng, "A"-ramme eller et hydraulisk såmaskineophæng, således at det er muligt at løfte såmaskinen uafhængigt af harven.

Vibro Compact er forsynet med Kongskildes kendte SQ-tænder med 60° angrebsvinkel. Det giver en jævn såbund og en korrekt fordeling af jordens aggregater.

SQ-tænderne er monteret på 1 meter sektioner, der gør udskiftning af sliddele hurtig og sikker. Tandsporsafstanden på 11 cm sikrer en god bearbejdning af såbedet uden risiko for blokering.

Kongskildes Vibro Compact er pulvermalet og har få bevægelige dele, der kun kræver minimal vedligeholdelse. Derfor holder Vibro Compact sin værdi mange år frem i tiden.



CH-3000
Slæbeplanke
Stavtromle
Hydraulisk
såmaskineophæng

Slæbeplanke

Forrest på harven er der monteret en slæbeplanke opdelt i 3 sektioner. Afstanden mellem traktorhjulene er dækket af midtersektionen.

Slæbeplankerne er fjederbelastede, som sikring imod jordfaste sten.

Højde og vinkel kan justeres afhængigt af forholdene.

Slæbeplanken er som standard udstyret med tænder, som kan justeres i højden.

Højde og vinkel kan justeres afhængigt af forholdene.

Tandsektionerne

Vibro Compact er opbygget af aftagelige 1 meter tandsektioner. Dette giver en nem og sikker udskiftning af sliddele på tænderne.

De anvendte SQ-tænder er udstyret med vendbar ultra spids og placeret med 11 cm afstand, fordelt på 3 faste buller.

SQ-tænder


SQ-tanden er velegnet til alle jordtyper. Angrebsvinkel på 60° sikrer, at den våde råjord ikke trækkes op. Tandens form er udformet, så den har stor jordsøgning samtidig med, at den giver et godt såbed. Den lille bue på tanden øger stivheden og dermed dybdenøjagtigheden.



Kort kombinationsharve.



3-delt slæbeplanke med tænder.



1m brede aftagelige tandsektioner.



SQ-tand med vendbar ultra spids



CH-3000
Slæbeplanke
Stavtromle
Hydraulisk såmaskineophæng

Såmaskineophæng

Kongskildes hydrauliske såmaskineophæng reducerer traktorens løftebehov med op til 30%. Dette opnås ved at løfte såmaskinen ind over Vibro Compact harven, så tyngdepunktet flyttes tættere på traktoren.

Støttebeslag til såmaskine i kombination med den hydrauliske ophæng, sikre en stabil transport. For traktorer med stor løftekapacitet findes også et fast såmaskineophæng.

Vibro Compact kan også forsynes med "A"-ramme, for påmontering af såmaskine.

Trækopstander

Trækopstanderen er udført i meget kraftig materiale og indgår som en bærende del af harven. Her er også alle andre dele af harven fastboltet, som f.eks. ramme, såmaskineophæng og snapkoblingsbeslag.

Snapkobling

Vibro Compact er udstyret med Kongskildes kendte snapkobling, der gør tilkobling imellem traktor og harve nem og sikker.

Som standard leveres Vibro Compact med snapkobling kategori 2.

Tromler

Til dybdekontrol vælges mellem 2 typer tromler:

1. Pakkertromle
2. Stavtromle

Pakker tromle er på grund af dens udformning og store vægt god til at trykke og pakke jorden, samt knuse hårde lerklumper.

Skraberbladene kan justeres uafhængigt af hinanden ved brug af kun én nøgle.

Stavtromlen med 12 stave og en diameter på 50 cm bruges til lettere jordtyper. Den er god til at jævne såbedet og pakke jorden i de øverste lag.

Dybdejustering foretages nemt ved hjælp af splitbolte.



Snapkobling.



Dybdejustering med splitbolte.



Individuelle justerbare skraberblade.



Stavtromle med 12 stave.

Ekstraudstyr



Støttebeslag til såmaskine.



Voldjævner.



Sporløsnersæt.



Hydraulisk såmaskine-ophæng.

Eksempler



Hydraulisk såmaskineophæng, arbejdsposition.



Hydraulisk såmaskineophæng, transportposition.

Standard	Ekstra udstyr
<ul style="list-style-type: none"> - Snapkobling - Kategori 2 - SQ-tænder med vendbar Ultra spids - Tandafstand 11 cm - 1 m tandsektioner - Slæbeplanke med tænder - Pakker- eller stavtromle 	<ul style="list-style-type: none"> - Hydraulisk såmaskineophæng - Fast såmaskineophæng - 'A'-ramme - Voldjævner - Spørløsnersæt - Støttebeslag til såmaskine - Forlængede træklapper

Tekniske data

Type	Arbejds- bredde cm	Transport- bredde cm	Antal tænder	Tand- afstand cm	Antal rækker	Antal sektioner	Vægt med:		Effektbehov	
							pakker- tromle kg	stav- tromle kg	hk	kW
Vibro Compact 3000	300	300	27	11,1	3	3	1.100	935	70-90	50-65
Vibro Compact 4000	400	400	36	11,1	3	4	1.400	1.170	90-110	65-80

Kongskilde Agriculture

Tlf. +45 61 80 50 00

office@kongskilde.com

www.kongskilde.com

KONGSKILDE
Moving agriculture ahead