

Vibro Master 4000



Przyczepiany agregat uprawowy



Korzyści dla rolnika

- Wysoka wydajność i trwałość.
- Konstrukcja zapobiegająca zapychaniu się.
- Centralnie mocowane podwójne koła poprawiające zwrotność.
- Łatwa regulacja głębokości pracy.

- Minimalna obsługa i mocna konstrukcja.
- Różne możliwości zaczepiania.
- Wybór różnych opcji tylnych zestawów doprawiających.

Przygotowanie podłoża siewnego

Przygotowywanie podłoża siewnego za pomocą kultywatora z wibrującymi zębami ma następujące zalety:

- gleba zostaje całkowicie przerobiona i ponownie zagęszczona za jednym przejazdem.
- najlepsze jak to możliwe przygotowanie podłoża siewnego zależnie od rodzajów gleby.
- różne rodzaje gleby.
- małe bryłki na spodzie wokół nasion zapewniają szybsze kiełkowanie.
- większe bryły na powierzchni zmniejszają ryzyko erozji,
- nasiona można umieścić w zwartej glebie, co zapewnia szybsze kiełkowanie.
- optymalny dostęp korzeni roślin do składników odżywczych, wody i tlenu.

Zęby Vibro Super S

- Wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w produkcji wibrujących zębów.
- Mocna konstrukcja 45x11 mm zapewnia prędkości przejazdu wynoszące do 12 km/h i większą wytrzymałość podczas pracy w glebie.
- Unikalny kształt z punktem natarcia bezpośrednio pod punktem podłączenia poprawia regulację głębokości w trudnych warunkach.
- 4 lata gwarancji na zęby.





Wysoka wydajność

- Szerokość robocza do 9 metrów zapewnia wysoką wydajność.



Centralnie mocowane podwójne koła

- Czop tandemowy umieszczony po środku poprawia zdolność do poruszania się po miękkim terenie. Sterowanie głębokością jest regulowane hydraulicznie z kabiny.



Minimalne zapotrzebowanie na obsługę

- Minimalne zapotrzebowanie na obsługę, oznacza krótsze czasy przestoju na polu. Sprawdzona rama zapewnia niezbędną sztywność i trwałość agregatu.



Wybór różnych kombinacji tylnych

- Kultywator można wyposażyć w kilka kombinacji tylnych:
 - tylną belkę wyrównującą.
 - bronę o długich palcach z zębami Max Flow 12 mm.



Przemyślana konstrukcja

- Długość kultywatora i 7 rzędów zębów Vibro Super S zapobiega zapychaniu i zapewnia dobry przepływ gleby przez maszynę.



Łatwa regulacja głębokości

- Głębokość robocza jest regulowana hydraulicznie z kabiny i ustalana centralnie za pomocą ograniczników.



Różne możliwości zaczepiania

- Wybór opcji zaczepów:
 - Ø40 mm
 - Ø50 mm
 - K80 mm (Scharmüller)



- tylną belkę wyrównującą Vibro Level + bronę o długich palcach z zębami Max Flow 12 mm.
- bronę o długich palcach z zębami Max Flow 10 mm + wał C Ø320 mm.



Specyfikacja techniczna

Model	Szerokość robocza (m)	Szerokość transportowa (m)	Rzędy zębów	Ilość zębów	Rozstaw zębów (cm)	Wysokość transportowa (m)	Hydrauliczna belka flex-board	Ciężar (kg)	Zapotrzebowanie na moc (hp)
Vibro Master 4060	6,0	3,4	7	79	75	2,9	Standard	2700	130-190
Vibro Master 4070	7,0	3,4	7	91	75	3,4	Standard	3100	150-210
Vibro Master 4080	8,0	3,4	7	105	75	3,6	Standard	3500	170-230
Vibro Master 4090	9,0	3,4	7	117	75	4,0	Standard	4000	190-250

Standardowa	Osprzęt
- Wytrzymała konstrukcja ramowa 4 zestawy sterowanych hydraulicznie podwójnych kół 250/65-14,5 - Zęby Super – S zestawione co 75 mm - Hydraulicznie sterowana belka flex board z zębami Vibro Leveli płytkami ścieralnymi - Belka zaczepowa do opcjonalnych połączeń zaczepowych - System blokady na czas przewozu - Podpora do parkowania	- Zaczepy (40 mm / 50 mm / K80) - Tyłka belka wyrównująca (zęby Vibro Level) - Brona o długich palcach - Brona kombinowana CL-VM3 (długie palce + wał C) - Zestaw oświetlenia - Spulchniacze śladów - Opony o szerokości 300/65-14,5 dla wersji 8 + 9 m