

A blue tractor is shown from a side-rear perspective, pulling a red Paragrubber ECO implement through a field. The implement has multiple red metal frames with black rubber discs. The tractor has large black tires with white rims. The background shows a flat, open field under a cloudy sky.

Paragrubber ECO

Paragrubber ECO

Głębosz

Paragrubber ECO

Głębosz Paragrubber ECO firmy Kongskilde składa się z wytrzymałej ramy oraz z 6 zębów ustawionych pod specjalnym kątem. Maksymalna szerokość robocza głębosza to 3m, zaś głębokość robocza wynosi do 50 cm. Głębokość jest kontrolowana przez tylny wał strunowy lub podwójny wał docinający. System zębów Paragrubbera powoduje podnoszenie i spulchnianie gleby na całej szerokości roboczej.

W przeciwieństwie do zwykłych głęboszy, Paragrubber ECO firmy Kongskilde wykorzystuje pełną szerokość roboczą przy spulchnianiu gleby.

Ponadto konstrukcja ułatwia łączenie głębosza z Rotawatorami, np. Howard, co oznacza, że możliwe jest wprowadzenie resztek pożywnych do gleby, a także głęboszowanie podczas jednego przejazdu.



3-punktowy układ zawieszenia do maszyn czynnych.



3-punktowy układ zawieszenia z wyjściem do maszyn czynnych.



Paragrubber ECO 3000 firmy Kongskilde z wałem prętowym.



Paragrubber ECO 3000 firmy Kongskilde z wałem docinającym typu "Cutter roller".

Dane techniczne

	Model	Szerokość robocza	Zapotrzebowanie mocy	Waga
	Paragrubber ECO 3000	3.0 m	150 KM	780 kg
Wyposażenie dodatkowe				
	3-punktowy układ zawieszenia do maszyn czynnych Wał prętowy 550 mm Wał docinający typu "Cutter roller" Przedłużenie wałka PTO Nogi podporowe (kiedy głębosz używany jest bez wału)			
Uwaga	3-punktowy układ zawieszenia do maszyn czynnych może być montowany tylko wtedy kiedy Paragrubber jest używany bez wału ugniatającego. Głębosz jest zabezpieczony przez śrubę ścinaną. Paragrubber może być używany na glebach zakamienionych.			

Kongskilde Agriculture
Telefon: +48 24 355 9615

www.kongskilde.com