

Vibro Master



Un coltivatore portato equipaggiato
con molle vibranti

Vibro Master type SGC



Kongskilde Vibro Master tipo SGC è il coltivatore classico con molle-S per tutte le condizioni di terreno.

Denti vibranti per un perfetto letto da semina

Su tutti i coltivatori Kongskilde sono montati i denti vibranti.

Grazie alle vibrazioni in tutte le direzioni si otterrà una perfetta lavorazione del terreno con una costante profondità di lavoro.

I famosi denti vibranti Kongskilde hanno una sagoma particolare e vengono sottoposti singolarmente a test di durezza e durabilità allo scopo di garantire il massimo rendimento nel tempo.

Il coltivatore Kongskilde grazie alla cura con cui è costruito e verniciato, non richiede manutenzione e mantiene nel tempo il suo valore.

Su tutta la gamma sono disponibili diversi accessori che possono essere montati per ottimizzare il lavoro e soddisfare tutte le esigenze.

Dente a S

Il dente per tutti i tipi di terreno.

La punta verticale è fissata esattamente in direzione del punto di attacco del dente per mantenere una esatta profondità di lavoro. Grazie all'arrotondamento del profilo (brevettato) i denti hanno molta più capacità di vibrazione con migliori risultati nella preparazione del terreno.

Modello SGC

La gamma di questi coltivatori è composta da larghezza di lavoro da 3,8 mt. a 6,8 mt. Le larghezze di trasporto sono di mt. 2,5 - 3,0 - 3,5. I denti a S Kongskilde con le punte reversibili super sono montati in dotazione standard con distanze di cm. 10. La regolazione della profondità può essere fatta velocemente e facilmente a mezzo di una manovella.

L'attacco semi-automatico permette l'abbinamento al trattore con molta facilità.

Sull'attacco a tre punti uno speciale ammortizzatore in gomma permette all'attrezzo di seguire perfettamente tutte le asperità del terreno, protegge il sistema idraulico del trattore e limita gli sforzi a cui è sottoposto il telaio.

Il sistema idraulico permette di alzare e abbassare le estensioni laterali con molta facilità: tutti i modelli, ad eccezione dell'SGC 37 e 41 hanno le estensioni laterali che lavorano indipendentemente dal telaio centrale. Questa azione con la combinazione delle ruote permette di seguire perfettamente la conformazione del suolo.

Tutti i punti di attacco dei vari accessori previsti sono già fissati sul telaio centrale allo scopo di evitare qualsiasi difficoltà qualora vengano montati successivamente.



Dente a S con punta reversibile Super.



Ripiegamento totale delle estensioni.



Sistema idraulico delle estensioni laterali.



Sistema di regolazione profondità.

Vibro Master type Super Q



Il coltivatore avanzato Super Q è pensato per una perfetta preparazione del letto di semina, anche su terreni pesanti.

Dente a SQ

Il dente a SQ può essere usato su tutti i tipi di terreno. Il suo angolo a 60° rispetto al suolo evita l'estrazione dello strato umido.

Anche con questo dente si ottiene un ottimo risultato di penetrazione e di mescolamento del terreno.

Super Q

Il nuovo coltivatore Super Q può essere usato su tutti i tipi di terreno. Il Super Q ha tutti i vantaggi del SGC ma con altre possibilità particolari.

I denti a SQ sono montati sul telaio centrale e le estensioni laterali. I denti a SQ hanno una angolazione

diversa che minimizza l'estrazione del terreno umido. La parte superiore del dente è più piccola rispetto al dente S quindi l'azione sul suolo è più rigida permettendo così una migliore profondità di lavoro.

Il dente a SQ in combinazione con il ridotto spazio di 8 cm. tra dente e dente permette una preparazione del letto da semina, il più delle volte, con un solo passaggio.

Per mantenere una esatta profondità di lavoro sono previste ruote più larghe da 165 x 15. Queste gomme, a bassa pressione, hanno più sensibilità verso le irregolarità del terreno.

Sia l'SGC che il Super Q possono essere forniti in versione trainata.



Dente a SQ con punta reversibile super.



Attacco rapido semi-automatico.



Protezione in gomma per preservare l'attrezzo ed il trattore.



Gomme 165 x 15" standard su SQ.
Gomme 6.00 x 12" standard su SGC.



Accessori



SPAGC Barra livellatrice

Per tutti i tipi di terreno.
Livella e rompe il suolo prima del passaggio dell'attrezzo.




REGC rullo singolo

Per terreni leggeri, medi o pesanti. Sminuzza e compatta lo strato superficiale.



FLGC erpice a rastrello

Per terreni leggeri con e senza pietre o paglia.
Livella e mescola lo strato superiore.



RLGC erpice a rastrello con rullo singolo

Per terreni medi. Prepara una superficie omogenea e compatta lo strato superiore.



RDGC rullo doppio

Per terreni medi o pesanti.
Sminuzzamento e compattamento extra dello strato superiore.



Kit di traino

Tutti i modelli possono essere forniti con un kit di traino composto da un triangolo e da un sistema idraulico per regolare la profondità di lavoro.



Punte reversibili

Larghezza 3,5 cm
(Per denti S e SQ).



Punte sarchianti

Larghezza 7 cm.
(Solo per denti S).

Caratteristiche tecniche

Modello	Larghezza di lavoro m	Larghezza di trasporto m	Numero dei denti	Spazio tra denti cm	Numero delle ruote	Sollevamento idraulico	Peso kg	Potenza richiesta (HP)		
								Terreno leggero	Terreno pesante	
SGC	25	2,5	2,6	25	10	2	*)	382	25	40
	37	3,7	2,6	37	10	2	Nein	532	40	55
	43	4,3	2,6	43	10	4	Ja	685	45	65
	49	4,9	2,6	49	10	4	Ja	740	50	75
	29	2,9	3,0	29	10	2	*)	419	30	45
	41	4,1	3,0	41	10	2	Nein	569	40	60
	47	4,7	3,0	47	10	4	Ja	722	50	70
	53	5,3	3,0	53	10	4	Ja	777	55	80
	59	5,9	3,0	59	10	4	Ja	830	60	90
	33	3,3	3,4	33	10	2	*)	512	35	50
	63	6,3	3,4	63	10	4	Ja	923	65	95
	67	6,7	3,4	67	10	4	Ja	957	70	100
Super Q	25	2,5	2,6	31	8	2	*)	378	30	45
	37	3,7	2,6	47	8	2	Ja	526	45	70
	43	4,3	2,6	53	8	4	Ja	676	55	80
	49	4,9	2,6	61	8	4	Ja	730	60	90
	29	2,9	3,0	35	8	2	*)	410	35	50
	41	4,1	3,0	51	8	2	Nein	560	50	75
	47	4,7	3,0	57	8	4	Ja	710	60	85
	53	5,3	3,0	65	8	4	Ja	765	65	100
	59	5,9	3,0	73	8	4	Ja	817	75	110
	33	3,3	3,4	41	8	2	*)	506	40	60
	63	6,3	3,4	79	8	4	Ja	913	80	120
	67	6,7	3,4	83	8	4	Ja	944	85	130

*) Sezione centrale

L'assorbimento di potenza aumenta del 10% quando sono usate la barre livellatrice anteriore e il rullo posteriore.



MARCHETTI
macchine agricole

MARCHETTI MACCHINE AGRICOLE S.R.L.

Tel. 0429 600500

info@marchettimacc.it

www.marchettimacc.it