

Front Terra Disc



Frontmonteret tallerken redskab

Front Terra Disc



Individuelt ophængte sektioner.



Lavt trækpunkt foran på Front Terra Disc.



Front Terra Disc 3000.

Beskrivelse

Kongskilde Front Terra Disc er et frontmonteret tallerken redskab, som egner sig til stubbearbejdning og såbedstilberedning. Front Terra Disc består af 2 rækker sektionsopdelte skiver. Skivernes angrebsvinkel er hydraulisk justerbar. Kørsel med Front Terra Disc i frontliftten giver fuld rådighed over traktorens bagerste lift til andre redskabskombinationer.

Individuelle sektioner

Det grundlæggende arbejdsredskab på Front Terra Disc er de individuelt ophængte skivesektioner. Skivesektionerne er ophængt i 2 rækker, hvor skiverne er modsat rettede. Hver sektion består af 4 takkede og buede skiver ophængt på en kraftig bladfeder. Denne affjedring giver beskyttelse for skiverne imod sten og forhindringer.

Justerbar vinkel

Angrebsvinklen på skiverne kan justeres hydraulisk. Det betyder, at arbejdsintensiteten kan tilpasses forholdene, såsom arbejdsdybde, hastighed, planterester etc.

Dybderegulering

Front Terra Disc kan indstilles til arbejdsdybder fra 0 – 10 cm. Dybden bestemmes af to drejelige gummihjul placeret foran redskabet, således at de kører i den ubearbejdede jord.

Dybdestabilitet

Med det lave trækpunkt foran redskabet opnås gode styreegenskaber og en optimal dybdestabilitet. Frontmontagen giver samtidig gode muligheder for at tilpasse belastningen på skiverne efter behov via frontliftens geometri eller gennem vægtoverførsel fra traktoren.

Komfort

Der er et godt udsyn over redskabet fra førerkabinen og kombinationen med et front- og bagmonteret redskab giver en god vægtfordeling til gavn for traktorføreren.

Arbejdsbredder

Front Terra Disc leveres i arbejdsbredderne 3,0 – 4,0 – 4,5 samt 6,0 m. Modeller bredere end 3,0 meter er hydraulisk foldbare til 3,0 m transportbredde.



Front Terra Disc 6000 H i transportstilling.

Model	Front Terra Disc 3000	Front Terra Disc 4000H	Front Terra Disc 4500H	Front Terra Disc 6000H
Arbejdsbredde (m)	3,00	4,00	4,50	6,00
Transportbredde (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Hydraulisk opklapning	-	Ja	Ja	Ja
Skivernes diameter (mm)	450	450	450	450
Antal skiver	32	40	48	64
Antal lejer	8	12	12	16
Vægt (kg)	1210	1510	1640	2050
Hydraulisk skærvinkel justering	Standard	Standard	Standard	Standard

K KONGSKILDE

Kongskilde Maskinfabrik A/S

Tlf. 33 68 35 65

mail@kongskilde.com

www.kongskilde.com