

# Terra X



Tallerkenharve



Kongsilde Terra X tallerkenharve



Dobbelte koniske rullelejer

### Double taper roller bearings

De store takkede tallerkener er monteret på aksler, som er ophængt i dobbelte koniske rullelejer med 4-dobbelte tætninger. De kraftige lejer har store bæreevne og dermed lang levetid. Terra X tallerkenharven kræver derfor kun lidt vedligeholdelse.



Takkede tallerkener

### Takkede tallerkener

Terra X tallerkenharven leveres som standard med Ø 660 mm takkede tallerkener, der er fremstillet af slidstærkt 6 mm stål. Tallerkenene er monteret på en speciel aksel af 40 mm firkantstål. Tallerkensektionerne er placeret i X-form. Terra X tallerkenharven følger derfor lige efter traktoren både i kuperet terræn og i marker med varierende jordtyper.

### Standardudstyr:

- Ø 660 mm takkede tallerkener
- Indstillelig arbejdsvinkel fra 0 til 25 grader
- Dobbelte koniske rullelejer
- 40 mm firkantaksel
- Hovedrammen kan fyldes med vand
- Hydraulisk opklapning til lodret
- Dybdeindstilling med pakkervalse
- Ø 550 / 630 pakkervalse

### Tekniske data

| Model        | Arbejds-<br>bredde | Transport-<br>bredde | Antal<br>tallerkener | Antal<br>lejer | Vægt uden<br>pakkervalse | Anbefalet<br>traktoreffekt |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Terra-X 300  | 3,0 m              | 3,0 m                | 24                   | 8              | 2.375 kg                 | 90-120 hk                  |
| Terra-X 400  | 4,0 m              | 3,0 m                | 32                   | 8              | 2.550 kg                 | 100-130 hk                 |
| Terra-X 450  | 4,5 m              | 3,0 m                | 36                   | 8              | 2.570 kg                 | 110-150 hk                 |
| Terra-X 4000 | 4,0 m              | 3,0 m                | 32                   | 8              | 3.470 kg                 | 120-200 hk                 |
| Terra-X 5000 | 5,0 m              | 3,0 m                | 40                   | 8              | 4.340 kg                 | 160-260 hk                 |
| Terra-X 6000 | 6,0 m              | 3,0 m                | 48                   | 16             | 4.860 kg                 | 180-300 hk                 |
| Terra-X 7000 | 7,0 m              | 3,0 m                | 56                   | 16             | 5.540 kg                 | 200-350 hk                 |