

Terra X



ДИСКОВАЯ БОРОНА



Kongskilde Terra X



Подшипники

Подшипники

Двухрядные конические роликовые подшипники защищены 4 уплотнениями. Они обеспечивают высокую стойкость при переменных нагрузках и минимизируют эксплуатационные расходы.



Рабочие зубчатые диски

Рабочие зубчатые диски

Дисковые бороны Terra X серийно оборудованы зубчатыми дисками диаметром Ø 660мм и толщиной 6мм. Диски крепятся на специальном 4-углов. валу.

Установка дисков в системе X обеспечивает регулярную работу машины особенно в районах с разными условиями почвы.

Стандартное оборудование:

- Диаметр дисков Ø 660мм,
- Регулируемый угол резания от 0° до 25°,
- Двойные подшипники (конический роликовый подшипник),
- Дисковый вал 40мм,
- Машина гидравлически складывающаяся для транспортировки,
- Установка глубины работы заднего катка,
- Задний трубчатый каток диаметром 550/630 или кольчато-шпоровый каток типа „Cracker”

Технические данные

| Тип | Рабочая ширина | Транспортная ширина | Кол-во дисков | Кол-водвойных конических роликовых подшипников | Вес без уплотняющего вала | Требуемая мощность |
|--------------|----------------|---------------------|---------------|--|---------------------------|--------------------|
| Terra-X 300 | 3,0 М | 3,0 М | 24 | 8 | 2.375 кг | 90-120 л.с |
| Terra-X 400 | 4,0 М | 3,0 М | 32 | 8 | 2.550 кг | 100-130 л.с |
| Terra-X 450 | 4,5 М | 3,0 М | 36 | 8 | 2.570 кг | 110-150 л.с |
| Terra-X 4000 | 4,0 М | 3,0 М | 32 | 8 | 3.470 кг | 120-200 л.с |
| Terra-X 5000 | 5,0 М | 3,0 М | 40 | 8 | 4.340 кг | 160-260 л.с |
| Terra-X 6000 | 6,0 М | 3,0 М | 48 | 16 | 4.860 кг | 180-300 л.с |
| Terra-X 7000 | 7,0 М | 3,0 М | 56 | 16 | 5.540 кг | 200-350 л.с |



Конгскилде Россия и страны СНГ
 тел. +7 4862 443 034
 aly@kongskilde.com
 www.kongskilde.com