

PowerTill 1000



Rotorharv



PowerTill 1000


Kraftfull maskin, bearbetning med hög kvalitet och låg effektförbrukning var de tre viktigaste kundkraven för Kongskildes konstruktörer att uppnå med den nya rotorharven. PowerTill 1000 är dimensionerad för maskinstationer och stora lantbruk.

Tekniska specifikationer

Standard	Tillbehör
- Arbetsbredder: 3,0 / 3,5 / 4,0 m. - För traktorer upp till 220 hk PTO. 4 rotoror per m arbetsbredd. - Quick fit pinnar, Dimension 100x16 mm, längd 300 mm. - Pinnhållare och rotoraxel smidd i ett stycke Ø 60 mm, monterad med koniska rullager. - Växellåda med yttre växelspak eller med utbytbara drev. - PTO-axel med Walterscheid kopplingsautomat skyddar vid stenspåkörning. - Kraftigt transmissionstråg med bra markfrigång. - Stabil topp med integrerade fästen för såmaskin. - Kategori 2/3 kopplingspunkter med flytande upphängning. - Sidoskydd med enkel djupjustering.	5 typer av djuphållningsvält: - Packvält Ø 550 mm. - Ribbvält Ø 550 mm. - Vibropack Ø 570 mm. - Maxpack Ø 550 mm. - Gummidäcksvält Ø 520 mm. - Bakre sladdplanka (standard). - Främre sladdplanka (extrautr). - Kraftiga spårluckrare med fjäder-stenutlösning. - Två typer av hydraulisk bakre trepunktslyft.



Växellåda.



Smidd rotoraxel Ø 60 mm.



Vriden knivpinne 100x16 mm.



Ny typ av sidoskydd.

Modell	Arbetsbredd (m)	Antal pinnar	Rotorhastighet vid PTO 1000 (rpm)	Vikt (kg)	Effektbehov (hk)
PowerTill 3000S	3,0	24	283/377	1500	80
PowerTill 3500S	3,5	28		1750	90
PowerTill 4000S	4,0	32		2000	100
PowerTill 3000L	3,0	24	292/384	1500	80
PowerTill 3500L	3,5	28		1750	90
PowerTill 4000L	4,0	32		2000	100