

Vibro Master 4000



Kraftig bogserad såbäddsharv



Vibro Master 4000 kännetecknas av:

- Hög kapacitet och driftsäkerhet
- Rymlig konstruktion ger störningsfri funktion
- Centralt monterade boggie-hjul med bra bärighet
- Enkel djupjustering från förarplatsen

- Minimalt servicebehov
- Flera efterharvsalternativ för olika förhållanden
- Flera alternativa dragöglor

Såbäddsberedning

Att bereda såbädd med Vibro Master 4000 med vibrerande Super S-pinnar ger följande fördelar:

- Såbädden blir fullständigt genomarbetad i en överfart
- Bästa möjliga såbädd för säker etablering av ny gröda
- Fint material sorteras ned mot såbotten, där utsädet ska placeras, av de vibrerande pinnarna
- Grövre struktur på ytan ger skydd mot avdunstning och skorpbildning
- Utsädet kan placeras på fast fuktig botten för snabb groning
- Den nya plantans rötter får snabbt tillgång till näring, vatten och syre

Kongskilde Vibro Super S-pinnen

- Bygger på många års erfarenhet från tillverkning av vibrerande pinnar för såbäddsharvar
- Det starka 45 x 11 mm fjäderstålet säkerställer bästa arbetsresultat även vid tuffa förhållanden och höga arbetshastigheter
- Den unika utformningen av pinnen med spetsen rakt under infästningen ger bästa möjliga djuphållning i tuffa förhållanden
- 4 års garanti på pinnarna





Hög kapacitet

- Upp till 9 meters arbetsbredd säkrar hög kapacitet när behovet finns



Smart design

- Lång konstruktion med 7 axlar med Vibro Super S-pinnar ger störningsfritt arbete med bra flöde genom harven



Centralt monterade boggie-hjul

- Boggie-leden i mitten ger optimal djuphållning. Arbetsdjupet justeras hydrauliskt från förarplatsen



Enkel djupjustering

- En tydlig skala visar inställt djup. Arbetsdjupet kan begränsas med inställningsbrickor



Minimalt servicebehov

- Få servicepunkter ger låg ställtid i säsong.



Olika dragöglor

- Alternativa skruvade dragöglor:
 - a) Ø 40 mm
 - b) Ø 50 mm
 - c) K80 kulkoppling (Scharmüller)



Efterredskap

- Vibro Master 4000 kan utrustas med olika efterharvskombinationer
 - a) Vibro Level bakre flexplanka
 - b) Långfingerharv med 12 mm Max Flow pinnar



- c) Vibro Level bakre flexplanka + långfingerharv med 12 mm Max Flow pinnar
- d) Långfingerharv med 10 mm Max Flow pinnar + Ø 320 C-rulle



Tekniska data

Modell	Arbetsbredd (m)	Transportbredd (m)	Antal pinnaxlar	Antal pinnar	Pinn-delning (cm)	Transporthöjd (m)	Hydr. Flexplanka	Vikt (kg)	Effektbehov (hk)
Vibro Master 4060	6,0	3,4	7	79	75	2,9	Standard	2700	130-190
Vibro Master 4070	7,0	3,4	7	91	75	3,4	Standard	3100	150-210
Vibro Master 4080	8,0	3,4	7	105	75	3,6	Standard	3500	170-230
Vibro Master 4090	9,0	3,4	7	117	75	4,0	Standard	4000	190-250

Standard	Tillbehör
- Kraftig ramkonstruktion av fyrkantrör 4 par hydrauliskt reglerade boggie-hjul 250/65-14,5 - Vibro Super S-pinnar med 75 mm delning - Hydr. Flexplanka med Vibro Level pinnar och slitplattor - Valbara dragöglor - Transportlås - Stödfot	- Bultade dragöglor (40 mm/ 50 mm/ K80) - Bakre Flexplanka med Vibro Level pinnar - Långfingerharv Max Flow - CL-VM3 kombiefterharv (Långfingerharv + C-rulle) - Trafikbelysning - Spårluckrare 300/65-14,5 breda hjul för 8 och 9 m version

101002461 Ö/S/VM 4000/BRO/0815

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

K KONGSKILDE

Moving agriculture ahead

Överums Bruk AB

Tel: +46 493-36100

sales@overums-bruk.se

www.overums-bruk.se