

Schijvenmaaiers SB, SM, SMF



SB
SM
SMF



SB-schijvenmaaiers



De SB-schijvenmaaiers zijn met de unieke gladde JF-maaibalk uitgerust die wordt gekenmerkt door:

Kenmerken:

- Perfect gladde onderkant:
De JF-maaibalk heeft een perfect gladde onderkant. Het grote oppervlak zorgt voor lage bodemdruk.
- Vlakke maaibalk:
De JF-maaibalk zorgt voor een egaal maaibeeld met lage stoppels tot 40 mm omdat de maaibalk tot een snijhoek van slechts 3° ingesteld kan worden. Dit levert kortere stoppels op voor een uniform maaibeeld en betere gewasstroom in de machine.
- Voor een betere gewasstroom is de maaier uitgerust met stromingsdoppen aan beide kanten.

Voordelen:

- Zorgt voor een uniform maaiveld en een goede gewasstroom in moeilijke condities.
- Het veld en gewas worden tijdens het maaien gespaard wat tot snellere hergroei leidt.



Bij de Top Service-maaibalken is controle of vervangen van lagers of tandwielen op elke schijf mogelijk.



Glijsloten over de gehele breedte beschermen de aandrijfkast aan de onderzijde.

Bescherming van de maaibalk.

De maaibalken zijn goed tegen beschadiging beschermd. De glijstof fungeert als een geïntegreerde obstakelbescherming (A) en bovendien wordt de maaibalk door een 4 mm "Top Cover" beschermd.



Easy Lift



Easy Lift zorgt ervoor dat snel gekeerd kan worden en spaart de machine.

De SB-serie is uitgerust met Easy Lift voor snel en eenvoudig keren op de kopakker.

- De SB-reeks van JF bestaat uit betrouwbare, gedragen schijvenmaaiers zonder kneuzer. De kleine maaiers zijn bedoeld voor boeren die een machine nodig hebben voor grasoogst voor voeder of hooi.
- De machine heeft driepuntsophanging en is uitgerust met een sterke, instelbare veer die de bodemdruk van de maibalk ontlast. Dit geeft de maier uitzonderlijke bodemvolging.



Veiligheidssysteem: Minder impact op de maibalk in geval van een botsing met een groot obstakel.



De SB in de transportstand.



De machine kan ook op hellingen en langs greppels en dijken met een helling van maximaal +/- 40 graden werken!

SM-schijvenmaaiers



Kenmerken:

- Instelling van de bodemdruk:
De bodemdruk wordt ingesteld door een splitpen te verzetten.
Zo kan de perfecte bodemdruk snel worden ingesteld zonder gereedschap wanneer de machine naar een veld met andere bodemcondities wordt verplaatst.
- Quick ´n safe messen.
- Verticale transportstand:
De transport-omstelling vindt hydraulisch plaats vanuit de cabine.
De transporthoogte is minder dan 4 m en de transportbreedte is minder dan 3 m.

Voordelen:

- Zo wordt het gewas gespaard en snelle hergroei verzekerd.
- Bespaart tijd en geld



Instelling van de bodemdruk

Sterke en efficiënte aandrijflijn:

De V-snaar aandrijving wordt met automatisch op spanning gehouden voor de juiste instelling en optimale krachtoverbrenging. De V-snaar vermindert trillingen en schokken waardoor de transmissie wordt beschermd. Dit zorgt voor een sterke en effectieve aandrijflijn.



Verticale transportstand



De V-snaar aandrijving



Vlakke maaibalk



Kenmerken:

- De schijven op de SMF draaien in dezelfde richting naar het midden.
- De maaibalk is uitgerust met snel verwisselbare messen
- De messen kunnen met een hendel zonder extra gereedschap worden vervangen, wat tijd bespaart.

Voordelen:

- Het gewas wordt eenvoudig tussen de banden geplaatst waardoor geen gewas wordt verspild.
- Minder dagelijks onderhoud en lagere kosten.
- Werkt onder zeer moeilijke condities en in grote hoeveelheden gras.



Q+ mes



Snelle en eenvoudige toegang tot de SMF-maaibalk



Gewasstroom



Getordeerd mes

SMF



Kenmerken:

- De SMF is compact gemonteerd, zit dicht op de tractor, en heeft daardoor een optimale gewichtsverdeling.
- Instelbare bodemvolging
- De aandrijflijn gaat rechteen door de aftakas naar de schijf.
- Dubbele zwadrollen zijn standaard. Deze verzamelen het gewas perfect tussen de banden zonder verontreiniging.

Voordelen:

- Vermindert het heffen en besturen door de tractor, vooral op heuvelachtig terrein.
- Het veld wordt perfect gemaaid om voor hergroei te zorgen en verontreiniging van het gewas te voorkomen.
- De machine is bijzonder sterk
- Het voer is schoner



Flexibele aankoppelbok voor perfecte bodemvolging.



De zwadrollen kunnen gemakkelijk van buiten af worden ingesteld.



Dubbele zwadrollen zijn standaard.

Technische gegevens

	SB 2005	SB 2405	SB 2805
Werkbreedte	2,00 m	2,40 m	2,80 m
Zwadbreedte, standaard	1,40 m	1,80 m	2,20 m
Zwadbreedte met extra zwadschijf	1,10 m	1,50 m	1,90 m
JF-maaibalk	Standaard	Standaard	Standaard
Easy Lift	Standaard	Standaard	Standaard
Tractor, min.	30 kW/40 pk	35 kW/48 pk	40 kW/56 pk
Aftakas, rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Aftakas, aansluiting	1 3/8 - 6 spl	1 3/8 - 6 spl	1 3/8 - 6 spl
Vrijloop	Optie	Optie	Optie
Hydraulische aansluitingen	1 enkelwerkend	1 enkelwerkend	1 enkelwerkend
Trekpenen cat. II	Standaard	Standaard	Standaard
Zijwaarts instelbare trekpenen	Standaard	Standaard	Standaard
Aantal schijven	5	6	7
Aantal messen	10	12	14
Glij schoenen	Volledige breedte	Volledige breedte	Volledige breedte
Hoge glij schoenen voor afdekking	Optie	Optie	Optie
Mechanische obstakelbescherming	Standaard	Standaard	Standaard
Hydraulische omstelling naar transportstand	Standaard	Standaard	Standaard
Gewicht	460 kg	480 kg	520 kg

	SM 2805	SM 3205
Werkbreedte	2,8 m	3,15 m
Zwadbreedte	2,4 m	2,8 m
Transportbreedte	<3 m	<3 m
Tractor, min.	42 kW / 57 pk	50 kW / 68 pk
Aftakas, rpm	540 rpm	540 rpm
Aftakas, aansluiting	1 3/8 - 6 spl	1 3/8 - 6 spl
Aftakas, vrijloop	Standaard	Standaard
Trekpenen	Cat. II	Cat. II
Hydraulisch aansluitingen	1 enkelwerkend	1 enkelwerkend
Aantal schijven	7	8
Schijftype	Quick'n Safe	Quick'n Safe
Aantal messen	14	16
Mechanische obstakelbescherming	Standaard	Standaard
Zwadrol	Optie	Optie
Gewicht	700 kg	740 kg

	SMF 3005
Werkbreedte	2,96 m
Transportbreedte	2,86 m
Tractor, min.	44 kW / 60 pk
Hydraulische aansluitingen	Geen
Schijven en messen	7 / 14
Frictiekoppeling	Ja
Vrijloop	Ja
Zwadrollen	Standaard
Extra geleidekappen	Optie

